

Special Solvent Spray

Dažų skiediklis



- Greitai išgaruoja džiūvimo metu
- Beveik bekvapis

TECHNINĖ INFORMACIJA

Pritaikymas	Alkidinių, aliejinių dažų ir lakų skiediklis. Tinkamas įrankių ir nedidelių paviršių valymui.	
Sandėliavimas	Atsparus šalčiui ir transportavimui.	
Laikymo trukmė	Sandariai uždarytoje pakuotėje – iki datos, nurodytos ant pakuotės.	
Tankis	0,7 kg/l, (ISO 12185).	
Pakuotės	1,0 L	

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

SKIEDIMAS

Priemonę naudokite vadovaudamiesi instrukcijomis, nurodytomis ant etiketės.

ĮRANKIŲ VALYMAS

Iš karto po dažymo darbų nuo darbo įrankių nuvalykite dažų ar lako likučius ir išplaukite *Special Solvent Spray* priemone.

PAVIRŠIAUS VALYMAS

Tinkamas tepalų, dervų, riebalų pašalinimui nuo nedidelių metalinių ir medinių paviršių. Prieš valydami visą paviršių, nedideliame plote atlikite bandomąjį valymą.

Tirpalo paruošimas: 0,1 l *Special Solvent Spray* sumaišykite su 10 l muilo ar kitos valymo priemonės tirpalu.

APLINKOSAUGOS IR UTILIZAVIMO REIKALAVIMAI



Pavojinga

UN1268

Sudėtyje yra: Angliavandenilių, C7, n-alkanų junginių, izoalkanų. ES Nr. 972-510-4.

Labai degūs skystis ir garai. Dirgina odą. Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali būti mirtinas. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Laikykite atokiau nuo šilumos šaltinių/ žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. Dirbant su produktu ir šalia produkto nerūkyti. Venkite patekimo į aplinką. Darbo metu mūvėkite apsaugines pirštines/vilkėkite apsauginius drabužius/naudokite akių ir veido apsaugą. PRARIJUS. Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją. ĮKVĖPUS. Nukentėjusį išnešti į lauką, paguldyti pozicijoje, kad galėtų laisvai kvėpuoti. Produktą laikykite gerai vėdinamose patalpose. Pakuotę laikykite sandariai uždarytą. Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

TRANSPORTAVIMAS

Atsparus šalčiui ir transportavimui.

PAPILDOMA INFORMACIJA

www.vivacolor.lt

Aukščiau pateikta informacija, pagrįsta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi, patvirtinta nuo datos, nurodytos produkto duomenų lape. Produkto kokybę užtikrina mūsų veiklos sistema, pagrįsta ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimais. Gamintojas neatsako už žalą, patirtą naudojant produktą ne pagal instrukciją ar netinkamu tikslu.

Platintojas Lietuvoje – UAB Tikkurila, Sietyno g. 8, Vilnius, tel. +370 5 270 64 13, el. p. info.lt@tikkurila.lt

