



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.04.2022



TIKKURILA

## VALTTI WOOD OIL

ĀRDARBU EĻĻA KOKAM / TONĒJAMA

### APRAKSTS

Šķīdinātāja bāzes ārdarbu eļļa kokam. Aizsargā koka virsmu no mitruma un atmosfēras iedarbības. Tonējot pieejams plašs toņu klāsts. Viegli uzklājama.

### IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Dārza mēbeles, terases, piestātnes, kāpnes.

### PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Piemērota neapstrādātām vai iepriekš ar ārdarbu eļļu apstrādātām koka virsmām. Piemērota impregnētai koksnei, cietkoksnei, termokoksnei un neapstrādātai koksnei.



Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.



TIKKURILA

PRODUKTA APRAKSTS 26.04.2022

## VALTTI WOOD OIL

TEHNISKIE DATI	
<b>Bāzes krāsas</b>	EC BĀZE
<b>Toņi</b>	<b>Toņu kartes:</b> Valtti - toņu karte. Tonēšana pēc Valtti toņu kartes.
<b>Patēriņš</b>	5 - 7 m <sup>2</sup> /l uz vecām virsmām. 7 - 15 m <sup>2</sup> /l uz jaunām un labā stāvoklī esošām virsmām.
<b>Iepakojumi</b>	0.9 l, 2.7 l, 9 l
<b>Uzklāšanas metode</b>	Ota vai sūklis.
<b>Žūšanas laiks</b>	Virsmā nožūst dažu stundu laikā. Žūšanas laiku ietekmē virsmas porainība un izmantotais eļļas daudzums. Otro kārtu uzklāj pēc dažām stundām tiklīdz virsmā ir nožuvusi. Žūšanas laiks ir atkarīgs no laika apstākļiem.
<b>Blīvums (kg/l)</b>	0.8 kg/l, ISO 2811.
<b>Izturība pret ūdeni</b>	Lai nodrošinātu labāku izturību pret atmosfēras iedarbību, ieteicams izmantot tonētu produktu. Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Virsmas, kas ir pastāvīgi pakļautas atmosfēras iedarbībai, ieteicams apstrādāt katru gadu.
<b>Sausais atlikums pēc tilpuma (%)</b>	18
<b>Uzglabāšana</b>	Neietekmē uzglabāšana vai transportēšana aukstumā. Atvērta tara rūpīgi jāaizver. Atvērtu produkta iepakojumu izmantot vienas krāsošanas sezonas laikā, jo pustukšā tarā produkta īpašības var mainīties.

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienpusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.

# VALTTI WOOD OIL

## UZKLĀŠANAS PAMĀCĪBA

### Uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt sausai un koksnes relatīvajam mitrumam zem 20%, jo mitra koksne neabsorbē eļļu, kas žūst lēnām. Tā kā impregnēta koksne bieži ir mitra, ieteicams apstrādi veikt 6 mēnešus pēc žāvēšanas. Apstrādes un žūšanas laikā apstrādājamās virsmas, eļļas un gaisa temperatūrai jābūt virs +5°C un gaisa relatīvajam mitruma zem 80%.

### Virsmas sagatavošana

Neapstrādātas virsmas:

No virsmas notīrīt neīrumus, putekļus un atlupušo materiālu. Virsmas nomazgāt ar Tikkurila Terassi- ja Kalustepesu tīrīšanas līdzekli, ievērojot lietošanas pamācību.

Iepriekš ar koka eļļu apstrādātas virsmas:

Ar skrāpi vai drāšu suku no virsmas notīrīt atlupušo materiālu. Ja nepieciešams virsmu nomazgāt ar Homeenpoisto (pelējuma noņemšanas līdzekli) vai Terassi-ja Kalustepesu, ievērojot lietošanas pamācību. Ja uz virsmas ir palikusi caurspīdīga plēve, tā pirms apstrādes ir jānoņem.

### Uzklāšana

Pirms lietošanas un lietošanas laikā Valtti Wood Oil rūpīgi samaisīt. Eļļu uzklāt ar otu vai sūkli tā, lai eļļa vienmērīgi iesūktos virsmā. Noslaucīt lieko eļļu. Lai izvairītos no pārklāšanās un vienmērīgi noklātu visu virsmu, ar nepārtrauktiem triepieniem, eļļu uzklāt visa dēļa garumā. Uzklāt vienu kārtu.

Apstrāde ar eļļu padara koka toni tumšāku.

Ja nepieciešams, veikt remontkrāsošana. Pastāvīgai atmosfēras iedarbībai pakļautas virsmas nepieciešamības gadījumā apstrādāt katru gadu.

### Darbarīku tīrīšana

Darbarīkus izmazgāt ar vaiņspirtu 1050 vai Tikkurila Pensselipesu darbarīku mazgāšanas līdzekli.

### Virsmas kopšana

Pēc uzklāšanas ar virsmu pirmo nedēļu apieties saudzīgi, lai tā pilnībā sacietētu. Ja nepieciešams, pēc divām dienām virsmu var tīrīt ar mīkstu suku vai birsti.

Traipus un ļoti netīras virsmas tīrīt ar Talon Huoltipesu tīrīšanas līdzekli. Pēc mazgāšanas virsmu nomazgāt un ļaut nožūt.

### Remontkrāsošana

Ar Valtti Wood Oil apstrādātas virsmas, var pārkrāsot ar citām koksnes eļļām.

### Vides aizsardzība un atkritumu savākšana

Neizliet produktu kanalizācijā, ūdenstilpnēs un augsnē. Šķidrie atkritumi jāiznīcina saskaņā ar vietējo normatīvo aktu prasībām par bīstamo atkritumu iznīcināšanu. Tukša, sausa tara jāpārstrādā vai jāiznīcina atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām. Uzmanību! Pašaizdegšanās risks lietotām tīrīšanas lupatām, papīra salvetēm u.c. Piesārņotie materiāli pēc dažām stundām var pašaiizdegties, tādēļ pirms likvidēšanas jāsamērcē ūdenī un jāievieto slēgtā metāla konteinerā.

## VALTTI WOOD OIL

### VESELĪBAS AIZSARDZĪBAS UN DROŠĪBAS PRASĪBU MARĶĒJUMS

saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008

**Satur:** ogļūdeņraži, C9-C11, n-alkāni, izoalkāni, cikliskie, <2% arom., 2-oktil-2H-izotiazolons-3 (OIT), 4,5-dihlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-ons (DCOIT). **Bīstami.** Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Var izraisīt nāvi, ja norij vai iekļūst elpceļos. Kairina ādu. Var izraisīt alerģisku ādas reakciju. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Izvairīties ieelpot tvaikus. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Izmantot aizsargcimdus. **NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:** Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu. **NEIZRAISĪT** vemšanu. **SASKARĒ AR ĀDU:** Mazgāt ar lielu daudzumu ziepēm un ūdeni. **SASKARĒ AR ACĪM:** Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpiniet skalot.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Iepriekš minētā informācija nav uzskatāma par pilnīgu. Šī informācija balstās uz laboratorijas testiem un praktisko pieredzi, un mūsu zināšanām. Produkta kvalitāti garantē mūsu darbības sistēma, kas atbilst ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Mēs kā ražotājs nekontrolējam produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem, kas radušies, neievērojot produkta lietošanas instrukcijas vai izmantojot produktu pretēji paredzētajam mērķim. Mēs paturam tiesības vienaspusēji mainīt sniegto informāciju bez brīdinājuma.