



GALANT

Paneļu laka koka virsmām iekšdarbos

Galant ir ūdensbāzes, mazgājama, stingra caurspīdīga laka, kuras pamatā ir akrila sveķi, piemērota lietošanai iekšdarbos uz koksnes. Piemēram, koka paneļu apstrādei - iekšējās griestiem un sienām. Uzklājams gan uz jaunām, gan agrāk apstrādātām koksnēm. Var apstrādāt arī mēbeļu un koka paneļus ar vidēji augstām prasībām attiecībā uz virsmas izturību. Galant sniedz virsmai augstu kvalitātes krāsojumu un stingru virsmas pārklājumu. Krāsa īslaicīgu periodu var panest sadzīves ķīmiju, spirtu, taukus uc. Tā saglabā koka dabisko izskatu un veido pusmatētu pārklājumu.

Galant tiek ražota Zviedrijā un tonējama Colorex Mix tonēšanas sistēmā.

Pirms lakošanas:

- Vienmēr izlasiet instrukciju, kas norādīta uz produkta etiķetes. Ir svarīgi izvēlēties piemērotus darba instrumentus un rūpīgi veikt virsmas sagatavošanu pirms krāsošanas darbiem.
- Virsmai ir jābūt tīrai, lai veidotos laba saķere. Tai pirms lakošanas ir jābūt sausai un bez putekļiem. Nomazgājiet, noskalojiet un ļaujiet tai nožūt. Glancētas virsmas ir nepieciešams noslīpēt matētas; neapstrādātu koksni viegli jānoslīpē, lai atbrīvotos no koka graudiem un pēc tam kārtīgi jānotīra.
- Laku pirms lakošanas kārtīgi samaisīt
- Ievērojiet piemērotu darba temperatūru. Gaisa un virsmas temp. nevar būt zemāka par + 5°C.
- Augsts mitrums pagarinās žāvēšanas laiku.
- Pirms krāsošanas uzsākšanas, pareizi aizsargājiet grīdu un mēbeles.

Lakošana

- Laka ir gatava lietošanai. Uzklāj ar otu vai piemērotu krāsas rullīti. Nedaudz atšķaidot ar ūdeni, to var arī uzklāt, izsmidzinot.
- Ieteicams ir vismaz 2 slāņi, atkarībā no virsmas veida.
- Starp slāņiem virsmu noslīpējiet nedaudz matētu.
- Kad tiek uzklāts tonēts *Galant*, vispirms jāuzklāj tonētais slānis un bezkrāsains *Galant* kā virskārtu.

Pēc lakošanas

- Pirms tīrīšanas noskalojiet darbarīkus ar ūdeni un ar maigu tīrīšanas šķidrumu rūpīgi noslaukiet darba instrumentus.
- Pēc lietošanas rūpīgi noslēdziet krāsas iepakojumu un noturiet to bērniem nepieejamā vietā.
- Šķidrās atliekas nedrīkst izliet kanalizācijā, bet tās jāutilizē speciāli tam paredzētās vietās.

Tīrīšana

- Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mitru lupatu un, iespējams, nedaudz tīrīšanas šķidrumu. Nekad nelietojiet spirta bāzes šķidrumus uz krāsotas vai lakotas virsmas.

Tehniskā informācija

| | | | |
|--------------------|---|---------------------|---|
| Pielietošana | Iekšdarbiem | Mazgāšanas izturība | > 5 000 cikli |
| Saistviela | Stirols akrils | Ugunsdrošība | Uguns drošs |
| Spīdums | 15(pusmatēts) | Uzglabāšanas laiks | 2 gadi, neatvērtā tarā, sargāt no sala |
| VOC-Category | (Cat A/e): 130 g/l (2010) | Min. darba temp. | Min. +5°C |
| Darbarīku tīrīšana | Ūdens | Patēriņš | 8–12 m ² /L. |
| Atšķaidīšana | Ūdens | Uzklāšana | Ota, rullītis un (atšķaidot) izsmidzināšana |
| Žūšanas laiks | Pēc 30 min var pieskarties 12–24h var pārkrāsot 48h pilnībā nožuvīs | Iepakojums | 1L, 2.5L un 10L |

