

BETOCRYL Facade



Fasādes krāsa minerālām virsmām

- Augsta segtspēja
- Ūdens tvaiku caurlaidoša
- Satur pretpelējuma piedevs

Pilnībā matēta krāsa minerālām virsmām, piemēram, apmetuma un mūra fasādēm, cokoliem un betonam.

Krāsai ir ļoti laba virsmas segtspēja, kas ļauj to uzklāt plānā kārtā, nodrošinot virsmai labu ūdens tvaika caurlaidību. BETOCRYL Facade krāsa ļauj minerālā virsmā esošajiem sāļiem izkļūt no virsmas caur krāsas plēvi. Produkts ir piemērots arī iekštelpu sienām un griestiem, kas pakļauti mitrumam, piemēram, pagrabiem. Paredzēts apmetuma, betona, cementa plākšņu, ķieģeļu fasāžu, kā arī dažādu citu minerālu virsmu krāsošanai iekšdarbos un ārdarbos.

Krāsa satur biocīdu, kas aiztur aļģu un sūnu veidošanos uz virsmas. Tā lietojama arī dažādu problemātisku virsmu gadījumā, piemēram, vecu māju pagrabstāvu iekšsienām, veciem, bieziem mūriem, ēku pamatiem un citur.



Swedish paint
Since 1955

| | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pielietojums | Ārdarbiem/iekšdarbiem |
| Saistviela | Stirolakriļs |
| Sausais atlikums pēc tilpuma | 42% |
| Sausais atlikums pēc svara | 63% |
| Blīvums | 1,59 kg/l kg/l |
| Spīdums | 3 (pilnīgi matēts) |
| Mazgāšanas noturība | 1. klase (EN 13300) |
| Atšķaidītājs/instrumentu tīrīšana mazgāšana | Ūdens |
| Patēriņš | 4–8 m ² /L atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta |
| Krāsošanas temperatūra | Krāsas, virsmas un gaisa temp. min. +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80% |
| Krāsošanas instrumenti | Ota, rullītis un pulverizators |
| Putekļu neuzņēmīga pēc: | 1 h |
| Pārkrāsojama pēc: | 2–4 h |
| Pilnīgi nožuvīs | 24 h |
| Uzglabāšanas laiks | 2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā |
| Krāsas tonis | Balta (A bāze) un tonējama A un C bāzes toņos |
| Uzliesmošanas spēja | Neuzliesmojošs |
| GOS kategorija | (Kat A/c): 40 g/l (2010) |
| Ūdens tvaiku caurlaidība (V) | 230 g/(m ² ·d) - Klase V1, hōg |
| Ūdens tvaiku caurlaidība (sd) | 0,09 m |
| Ūdens caurlaidība | 0.12 kg/(m ² ·h0.5) - Klase W2, medium |

KRASO

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, sausai un nestspējīgai. No virsmas notīrīt vāji saistītās daļiņas un atlukušo krāsu. Agrāk krāsotas virsmas attīrīt no vecās krāsas, ja nepieciešams, nomazgāt ar speciālu mazgāšanas līdzekli vai ūdeni.

Ja virsma krāsota ar bīvu alkīda vai lateksa krāsu, veco krāsu noņemt pilnībā. Bīvas alkīda vai lateksa krāsas neļauj ūdens tvaikiem izgarot no virsmas un var izraisīt virsmas un konstrukcijas bojāšanos.

Nestrādāt, ja gaisa temperatūra ir zem +5°C vai pie mitruma virs 80%. Pirms BETOCRYL Facade uzklāšanas, virsmu gruntēt ar MINERAL Primer.

Uzklāšana

BETOCRYL Facade krāsot ar rullīti, otu vai pulverizatoru 1-2 reizes. Ja nepieciešams, atšķaidīt ar ūdeni līdz 10% Cesties krāsu neuzklāt pārāk biežā kārtā, pārāk bieža krāsas kārtā samazina virsmas "elpošanu".

Izvairieties no krāsošanas uz karstām vai saules apspīdētām virsmām, kā arī vēlā pēcpusdienā, kad pastāv rasas veidošanās risks.

Virsmas kopšana

Virsmas var tīrīt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Vispiemērotākā tīrīšanas metode ir mazgāšana ar ūdens strūklu. Jāņem vērā, ka mitrās tīrīšanas rezultātā var mainīties virsmas tonis, tādēļ tīrāmā vieta ir jānorobežo. Pirms mazgāšanas notīriet atlukušās daļiņas un netīrumus. Pelējuma vai aļģu noņemšanai izmantojiet Alg Mogelvatt un rūpīgi noskalojiet. Pēc pelējuma noņemšanas virsmu vienmēr pārkrasoiet

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairieties no izplatīšanas apkārtējā vidē. SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepju un ūdens daudzumu. Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 40 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 40 grami GOS/l (kat. A/c).