

## 1 Kirjeldus:

Quartz White Primer on veepõhine valge seinavärv siseruumides kasutamiseks. Quartz White Primer põhineb akrülaatvaigul pigmentide, kvartsiosakeste ja lisanditega. Kui toodet kasutatakse kruntvärvina MagnetPlaster'ile, piisab ühest Quartz White Primer kihist. See tugevdab pinda ja parandab MagnetPlasteri nakkumist. Tänu selle kergelt karedale struktuurile saab MagnetPlaster'it kiiresti ja hõlpsalt pinnale kanda.

Sisaldab vähe lahustit või puudub see üldse. Vastab tervisekaitse ja ohutusnõuetele professionaalseks kasutamiseks siseruumides

## 2 Tööriistad:

Kandke Quartz White Primer pinnale maalripintsliga (maklovica) või värvirulliga. Puhastage kasutatud tööriistad veega.

## 3 Aluspind:

Aluspind peab olema puhas, kuiv, rasvastatud ja koormustkandev. Kraapige pinnalt kogu lahtikoorunud materjali ja pühkige pinnalt tolmu. Tapeet tuleb eemaldada täielikult. Täitke augud ja praod täiteainega.

## 4 Teoreetiline kulu:

Ligikaudu 8-10 m<sup>2</sup>/l kihi kohta, sõltuvalt paljudest teguritest, nagu aluspinna poorsus ja karedus, samuti materjali kadu pinna katmise ajal.

## 5 Kasutusjuhised – pinnale kandmine:

- Ärge värvige temperatuuril alla + 5°C ja/või suhtelise õhuniiskuse juures alla 80%.
- Segage enne kasutamist korralikult läbi.
- Kandke Quartz White Primer'it maalripintsliga (maklovica) või rulliga.
- Ligikaudu 1 tunni pärast on Quartz White Primer tolmuiv.
- Ligikaudu 12 tunni pärast on Quartz White Primer edasiseks kasutamiseks valmis ja selle saab kanda MagnetPlaster'ile.

## 7 Hoiustamise tingimused:

Hoida avamata pakendis kuivas, hästi ventileeritavas kohas otsese päikesevalguse eest temperatuuril vahemikus 5°C kuni 35°C.

# Quartz White Primer – tehniliste andmete leht



Tootja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulft, [www.paintforpros.com](http://www.paintforpros.com)  
Maaletooja: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīa, Lāti LV-1058,  
Tel.:+ 371 669 39 669, [info@krasas.lv](mailto:info@krasas.lv), [www.krasas.lv](http://www.krasas.lv)

## 8 VOC (lenduvad orgaanilised ühendid)/ sertifikaadid:

EL-i määratud piirväärtus sellele tootele (2004/42/EÜ, kat. gWB, 2010): 30 g/l. See toode sisaldab 0 g/l VOC

## 9 Tehnilised andmed:

<b>Tootekood:</b>	320910.
<b>Värv:</b>	Valge.
<b>Läige:</b>	Matt.
<b>Tihedus:</b>	1.3 - 1.5 kg/l.
<b>Teoreetiline kulu:</b>	Ligikaudu 8-10 m <sup>2</sup> /l, sõltuvalt aluspinnast ja pealekandmisviisist.
<b>Viskoossus:</b>	Kasutusvalmis.
<b>VOC:</b>	EL-i määratud piirväärtus sellele tootele (2004/42/EÜ, kat. gWB, 2010): 30 g/l. See toode sisaldab 0 g/l VOC
<b>Pinnale kandmine:</b>	T:> + 5°C. suhteline õhuniiskus: <80%
<b>Tolmukuiv:</b>	Ligikaudu 1 tunni möödumist temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse juures 65%
<b>Kasutusvalmis:</b>	Ligikaudu 12 tunni möödumist temperatuuril 20°C ja suhtelise õhuniiskuse juures 65%
<b>Pakend:</b>	1 liiter
<b>Kõlblikkusaeg avamata pakendiga:</b>	Vähemalt 12 kuud järgides õigeid säilitusjuhiseid.

VASTAB TERVISE- JA OHUTUSNÕUETELE PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS SISERUUMIDES  
OHUTUSKAART SAADAV TOOTJA „MAGPAINT EUROPE” JUURES JA SEDA SAAB ALLALAADIDA VEEBILEHEL: [WWW.MAGPAINT.COM](http://WWW.MAGPAINT.COM)