

# Genuine Pine Tar

## Originalus 100% pušies degutas

### Bendroji informacija

**Genuine Pine Tar** (originalus pušies degutas) yra gaminamas iš dervingos pušies medienos. Jis yra tamsios spalvos, sudėtyje yra visi kanifolijos ir riebiųjų rūgščių ir jų perdirbimo komponentai, tokie kaip kanifolijos alyva, oksiduotos rūgštys, sudėtingi eteriai, aukšto virimo terpenai ir riebieji spiritai ir kt., kurie apibūdina aukštos kokybės pušies dervos savybes pagal tradicines koncepcijas. **Genuine Pine Tar** (originalus pušies degutas) yra pagamintas iš natūralios kilmės produktų, todėl jų klampumas gali skirtis, tai priklauso nuo gamintojo.

### Produkto taikymas

**Genuine Pine Tar** (originalus pušies degutas) gali būti naudojamas ant medienos, kuri iš anksto buvo apdorota pušų degutu, geležies sulfatu ir grunto dažais, taip pat ant neapdorotos medienos, tokios kaip medinės plokštės, mediniai fasadai, mediniai stogai, tvoros, tiltai, medinės valtys ir k.t., taip pat veterinarinės medicinos reikmėms (pvz. Arklių kanopų apdorojimui), ypač farmaciniiais tikslais. Tarp kitko, degutas dedamas į šampūnus, muilą ir tepalus nuo alerginių išbėrimų, psoriazės, egzemos ir t.t.

### Pakuotės

60100441 / 1 L  
60100473 / 3 L  
60100556 / 10 L  
60100743 / 200 L

### Techninė informacija

Spalva:	Tamsiai ruda
Tankis:	1 ± 0,03 kg/l
Suvartojimas:	2-4 m <sup>2</sup> / l pirmam sluoksniui (priklausomai nuo paviršiaus tipo) 4 iki 8 m <sup>2</sup> / l antram sluoksniui (priklausomai nuo paviršiaus tipo)
Džiūvimo laikas:	Visiškai neišdžiūsta, bet kai degutas įsiskverbia giliau, paviršius atrodo sausas. Džiūvimas gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota arba pjautinė mediena, nuo storio ir kaip gerai degutas įsiskverbia į paviršių.
Skiedimas:	Naudokite terpentino alyvą (Auson Gum) arba spiritą. Atskiedus gali susidaryti nedidelis kiekis dervos nuosėdų. Atkreipkite dėmesį! Negalima naudoti vait spirito.
Valymas:	Terpentino alyva, spiritas arba muilas / vanduo.
Laikymas:	24 mėnesiai (uždaroje pakuotėje)

### Naudojimo instrukcija

**Genuine Pine Tar** (originalus pušies degutas) yra gana klampios konsistencijos, bet jį lengviau naudoti, jis geriau įsiskverbia į medienos struktūrą, jei jį pašildysite ant karšto vandens iki 50-70 laipsnių temperatūros ir sumaišysite su terpentino alyva iki 20%.

Taip pat Jūs galite atskiesti **Genuine Pine Tar** (originalus pušies degutas) žaliaviniu arba virintu linų sėmenų aliejumi, siekiant greitesnio produkto džiūvimo.

Nedenkite produkto per storu deguto sluoksniu, jei yra supleišėjimo ir taip vadinamo dervos tekėjimo rizika dėl karšto oro poveikio. Dengimui naudokite teptuką. Produktas taip pat gali būti purškiamas, jei jis yra šildomas arba praskiedžiamas.

Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Naudokite produktą atvira ore. Produkto saugos pasą rasite tinklavietėje [www.tjarlek.se](http://www.tjarlek.se), naudojimo instrukcijas rasite [www.auson.se](http://www.auson.se)

**Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės.**

Leidimas: 2016-11-08 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų.

Importuotojas: SIA "Krasu serviss" | Vienibas gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv

Gamintojas: "Auson" AB | Kungsbacka | Švedija | (+ 46) 300 5620 00 | www.auson.se