

Quartz White Primer – techninių duomenų lapas



Gamintojas: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Uft, www.paintforpros.com
Platintojas: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058,
Tel.:+ 371 669 39 669, info@krasas.lv, www.krasas.lv

1 Aprašas:

Quartz White Primer yra balti sienų dažai vandens pagrindu, skirti naudoti vidaus patalpose. Quartz White Primer pagrinde yra akrilato derva su pigmentais, kvarco dalelėmis ir priedais. Jei produktas naudojamas kaip tinko MagnetPlaster gruntas, pakanka vieno Quartz White Primer dažų sluoksnio. Jie suvirtina paviršių ir pagerina MagnetPlaster sukibimą. Dėl šiek tiek grubios struktūros, MagnetPlaster galima greitai ir lengvai apdengti.

Sudėtyje yra mažai ar visai nėra tirpiklio. Atitinka darbo saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti profesionaliam naudojimui patalpose.

2 Darbo įrankiai:

Denkite Quartz White Primer teptuku (plačiu šepėčiu) arba voleliu. Naudotus darbo įrankius valykite vandeniu.

3 Pagrindas:

Pagrindas turi būti švarus, sausas, lygus, nuriebintas ir aptvarus apkrovoms. Nuvalykite nuo paviršiaus visus nusilupusius dažus ir dulkes. Tapetus pilnai nuimkite. Užpildykite kiaurymes ir plyšius glaistu.

4 Teorinis naudojimas:

Maždaug 8-10 m²/L vienam sluoksniui, priklausomai nuo daugelio faktorių, tokių kaip pagrindo poringumas ir šiurkštumas bei medžiagos praradimas dengiant.

5 Dengimo instrukcijos:

- Nedenkite esant temperatūrai, kuri yra žemesnė nei +5°C, • Nedenkite esant temperatūrai, kuri yra žemesnė nei 80%.
- Prieš naudojimą gerai išmaišykite.
- Denkite Quartz White Primer teptuku (plačiu šepėčiu) arba voleliu.
- Maždaug po 1 valandos Quartz White Primer yra sausas ir nustoja lipti.
- Maždaug po 12 valandų Quartz White Primer galima toliau naudoti ir padengti MagnetPlaster.

7 Laikymo rekomendacijos:

Laikykite sandarioje pakuotėje sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo 5°C iki 35°C temperatūroje.

Quartz White Primer – tehninių duomenų lapas



Gamintojas: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Uft, www.paintforpros.com
Platintojas: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058,
Tel.:+ 371 669 39 669, info@krasas.lv, www.krasas.lv

8 LOJ (lakūs organiniai junginiai) / Sertifikatai:

ES ribinės vertės, taikomos šiam produktui (2004/42/EK, kat. gWB, 2010): 30 g/L. Šio produkto sudėtyje yra: <1 g/L LOJ.

9 Techniniai duomenys:

Prekės kodas:	320910.
Spalva:	Balta.
Blizgumas:	Matinis.
Tankis:	1.3 - 1.5 kg/L.
Teorinis sunaudojimas:	Maždaug 8-10 m ² /L, priklausomai nuo paviršiaus ir dengimo metodo.
Klumpumas:	Paruoštas naudojimui.
LOJ:	ES ribinės vertės, taikomos šiam produktui (2004/42/EK, kat. GWB, 2010): 30 g/L. Šio produkto sudėtyje yra: <1 g/L GOS.
Dengimas:	T: >+5°C. santykinė oro drėgmė: <80%
Nustoja lipti:	Maždaug po 1 valandos prie 20°C, santykinė oro drėgmė 65%
Galima naudoti:	Maždaug po 12 valandų prie 20°C, santykinė oro drėgmė 65%
Pakuotė:	1 litras
Laikymo terminas:	Ne trumpiau nei 12 mėnesių, laikantis saugojimui taikomų nurodymų.

ATTINKA SVEIKATOS APSAUGOS IR SAUGUMO REIKALAVIMUS, TAIKOMUS PROFESIONALIAM NAUDOJIMUI VIDAUS PATALPOSE SAUGOS DUOMENŲ LAPAS YRA PRIEINAMAS PAS GAMINTOJĄ „MAGPAINT EUROPE“, JŲ GALIMA PERSISIŪSTI IŠ SVETAINĖS WWW.MAGPAINT.COM