



1. Aprašas

Dažai *GreenscreenPaint* yra žalios spalvos sienų dažai vandens pagrindu, skirti naudoti vidaus patalpose. Jų pagrinde yra akrilato rišiklis su pagalbinėmis medžiagomis, pigmentais ir priedais. Juos galima naudoti fono technologijai *Chroma Key*. Ši technologija taikoma kinematografijos srityje, kad fonas taptų skaidrus, o tai leidžia filmuojamą personažą ar objektą pastatyti kitame fone. Dažus *GreenscreenPaint* galima dengti vienu ar dviem sluoksniais, priklausomai nuo pagrindo. Ant magnetinių dažų *MagnetPaint* rekomenduojame dengti du sluoksnius dažų *GreenscreenPaint*.

Sudėtyje yra mažas kiekis tirpiklio arba jo nėra. Atitinka darbo saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimus, kurie nustatyti profesionaliam naudojimui patalpose.

2. Taikymas

Dažus *GreenscreenPaint* galima naudoti vidaus patalpose sienų ar atskirų plokščių dengimui. Naudokite technologiją *Chroma Key* fonui, kuris integruojamas į sieną arba gali būti laisvai perkeliamas. Trumpiau sakant, žaliojo ekrano pagrindą galima naudoti visur, kur tai reikalinga. Naudokite savo žaliąjį ekraną norėdami žiūrėti vaizdo įrašus, blogus, vaizdines priemones, kino filmus, oro prognozes, loterijas, tiesiogines laidas, pristatymus ir t.t.

3. Darbo įrankiai

Dažus *GreenscreenPaint* galima dengti trumpo plauko voleliu. Naudotus darbo įrankius valykite vandeniui.

4. Teorinis naudojimas

10 m²/L vienam sluoksniui, priklausomai nuo daugelio faktorių, tokių kaip pagrindo poringumas ir šiurkštumas bei medžiagos praradimas dengiant.

5. Naudojimo instrukcijos - dengimas

Pirminis paruošimas:

Geriausia dažus *GreenscreenPaint* dengti ant lygaus pagrindo, pvz., ant gipso plokštės arba ant lygios, tinkuotos sienos. Medinį pagrindą reikia apdoroti medžiui skirtais grunto dažais. Norint užtikrinti optimalų sukibimą, plastikiniai arba padengti pagrindai pirmiausia turi būti kruopščiai nušlifuoti ir nuvalyti. Denkite kaip galima lygiau, jei pagrindo dažymui naudojote magnetinius dažus *MagnetPaint*.

Dengimas:

- Nedenkite esant temperatūrai, kuri yra žemesnė nei +10°C, ir (arba) jei santykinė oro drėgmė viršija 80%. Atidarykite dažų *GreenscreenPaint* pakuotę ir gerai išmaišykite, kol susidarys vientisa masė. Pilkite dažus *GreenscreenPaint* į dažymui skirtą padėklą ir sudrėkinkite jais volelį. Nuvalykite dažų perteklių ir denkite pirmą dažų *GreenscreenPaint* sluoksnį. Dažant laikykitės teorinio naudojimo nurodymų. Nekreipkite dėmesio į spalvos pasikeitimą ar volelio paliekamus pėdsakus ant drėgnos dažų plėvelės. Dažams išdžiūvus susidarys vienspalvė plėvelė. Dažai *GreenscreenPaint* nustoja lipti po 30 minučių, priklausomai nuo darbo sąlygų. Parastai geram rezultatui ant tinkamai apdoroto pagrindo pakanka vieno dažų sluoksnio. Jei buvo dažoma magnetiniais dažais *MagnetPaint*, gali prireikti 2 dažų sluoksnių.

6. Naudojimo instrukcijos – tolesnis eksploatavimas

Galima taikyti programinę įrangą, pvz., *Adobe Premiere Pro*, *iMovie*, *Magix Video Deluxe*, *Pinnacle Studio Plus*, *Sony Vegas* ir t.t. Stenkitės, kad objektas jūsų žaliojo ekrano fone nebūtų žalias ir žmonės nevilktų žalių drabužių. Taip pat turi būti tinkamai nustatytas apšvietimas. Fone negali būti šešėlių. Todėl rekomenduojame statyti objektą ne mažiau nei rijų metrų atstumu nuo ekrano ir naudoti fono apšvietimą. Didelė problema yra plevenantys plaukai, nes jie yra per ploni, kad kompiuteris juos atpažintų, todėl plaukai dažnai yra nematomi.

7. Laikymo rekomendacijos

Laikykite sandarioje pakuotėje sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, nuo 5°C iki 35°C temperatūroje. Atidarius pakuotę naudojimo laikas yra trumpas.

8. LOJ (lakūs organiniai junginiai) / Sertifikatai

ES ribinės vertės, taikomos šiam produktui (2004/42/EK, kat. *aWB*, 2010.g.): 30 g/L. Šio produkto sudėtyje yra 0 g/L LOJ.

Dažai *GreenscreenPaint* – techninių duomenų lapas

Gamintojas: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Uft, www.magpaint.com
Platintojas: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058,
Tel.:+ 371 669 39 669, info@krasas.lv, www.krasas.lv



9. Techniniai duomenys

Prekės kodas:	320910.
Spalva:	Žalia.
Blizgumas:	Matinis.
Tankis:	1.2 – 1.3 kg/L
Sluoksnio storis:	Maždaug 250 mu.
Teorinis sunaudojimas	Maždaug 10 m ² /L, priklausomai nuo paviršiaus ir dengimo metodo.
Klumpumas:	Paruoštas naudojimui.
LOJ:	ES ribinės vertės, taikomos šiam produktui (2004/42/EK, kat. aWB, 2010.g.): 30 g/L. Šio produkto sudėtyje yra 0 g/L LOJ.
Dengimas:	Temperatūra: >5°C. Drėgmė: santykinė oro drėgmė <80%
Nustoja lipti:	Maždaug po 30 minučių prie 20°C, santykinė oro drėgmė 65%
Sekantis sluoksnis:	Maždaug po 4 valandų prie 20°C, santykinė oro drėgmė 65%
Pakuotės:	0,5 litro – 1 litras.
Laikymo terminas:	Ne mažiau 24 mėnesiai uždaroje pakuotėje; laikyti sausoje, nuo šalčio apsaugotoje vietoje, temperatūra nuo 5°C iki 35°C.