

SketchPaint Transparent – Tekninen Tiedote



Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulft, www.magpaint.com
Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Puh.: + 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

1. Kuvaus:

SketchPaint Transparent on kahden komponentin vesipohjainen pinnoite sisätiloihin. SketchPaint Transparent pohjautuu akrylaatti-sideaineeseen sekä isosyanaattikovettimeen, pigmentteihin ja lisäaineisiin. SketchPaint Transparent on saatavilla kiiltävänä tai mattaversiona. Sellaiseen seinän osaan, jota on käsitelty SketchPaint Transparentilla, voidaan kirjoittaa valkotaulukynillä ja se voidaan puhdistaa helposti. Vihje: SketchPaint Gloss on helpompi puhdistaa kuin Matta. Yksi kerros yleensä riittää hyvän tuloksen aikaansaamiseksi. Voit käyttää meidän SketchMarker tai SketchCleaner-tuotteitamme tai täydellistä SketchKit-pakkaustamme kirjoittaaksesi pinnalle tai puhdistaaaksesi sen. Magneettisilla valkotauluilla voidaan haluttu pinta ensin käsitellä MagnetPaintilla. MagnetPaint voidaan päällystää välittömästi SketchPaint Transparentilla tai se voidaan ensin muuttaa halutun väriseksi. Sisältää vähän tai ei lainkaan liuottimia.

2. Levittäminen:

SketchPaint Transparent voidaan levittää mille tahansa vettä hylkivälle pinnalle. Seiniin, oviin, keittiön kaappeihin, huonekaluihin jne., kunhan alusta on esikäsitelty hyvin. SketchPaint Transparent luo valkotaulupinnan leikkipaikoille, olohuoneisiin, keittiöihin, makuuhuoneisiin, toimistotiloihin; käytännössä minne tahansa, jonne haluat kirjoittaa tai piirtää jotakin. Läpinäkyvällä tuotteella voit luoda valkotaulun minkä tahansa värisenä, millä tahansa efektillä tai kuviolla. Voit laittaa sisätilaan integroidulle valkotaululle muistilappuja, piirroksia, reseptejä, ostoslistoja, tehtävälistoja, aikatauluja, kalentereita tai mitä tahansa muuta, jota mieleesi tulee. Tämän yhdistäminen MagnetPaintiimme luo vieläkin enemmän mahdollisuuksia. Anna mielikuvituksesi laukata vapaasti tai tehosta tuottavuuttasi.

3. Tarvikkeet:

SketchPaint Transparent voidaan levittää lyhytkarvaisella viimeistelytelalla.
Puhdista käytetyt työkalut vedellä.

4. Teoreettinen kulutus:

8 m²/L yhtä kerrosta kohti, riippuen useista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä materiaalin menetyksestä levittämisen aikana.

5. Käyttöohjeet – Levittäminen:

Esikäsittely: pinta on parasta puhdistaa ja hioa hyvin. SketchPaint voidaan levittää suoraan lievästi imukykyisille pinnoille kuten puulle, MDF:lle, kipsilevyille ja MagnetPaintille. Esikäsittele voimakkaan imukykyiset mineraali- ja puualustat sopivalla pohjustusaineella. Hio olemassa olevat pinnoitteet tai muovipinnat saadaksesi aikaan hyvän mattaviimeistelyn. Poista kaikki vahingoittuneet tai kuoriutuvat maalikerrokset. Tumman neutraalit pinnat pitäisi ensin neutralisoida valkoisella pohjustusaineella. Varmistu siitä, että pinta on niin tasainen kuin mahdollista. Epäsäännöllisyydet hankaloittavat puhdistamista.

Levittäminen: älä prosessoisi alle + 10 ° C lämpötilassa ja/tai yli 80% suhteellisessa ilmankosteudessa. Käytä suojakäsineitä levittäessäsi SketchPaintia. Poista purkit toisistaan, aukaise suuri pohjustepurkki (B) ja sekoita hyvin. Sitten avaa pieni kovetinpurkki (A) ja kaavi koko sisältö pohjalta suureen purkkiin. Sekoita seosta perinpohjaisesti 3 minuutin ajan. Pohjuste tulee olemaan hieman paksumpaa kovettimen lisäämisen jälkeen. Mikäli tarpeen, SketchPaint voidaan laimentaa vedellä. Levitä SketchPaint tunnin sisällä sekoittamisesta. Kaada sekoite maalikaukaloon ja kyllästä tela. Poista ylimääräinen maali telasta ja levitä SketchPaint pinnalle pitkin, pystysuuntaisin vedoin. Maalaa aina märällä märälle estääksesi ennenaikaisen kuivumisen. Levitä SketchPaint tasaisesti niin nopeasti, kuin mahdollista ja lopeta telaaminen. SketchPaint on tahmatonta noin 4 tunnin kuluttua. Poista peiteteippi 1 tunnin sisällä SketchPaintin levittämisestä estääksesi reunoja vahingoittumasta. Toinen kerros voidaan levittää 4 tunnin sisällä ongelmitta. Jos SketchPaint on kovettunut, se pitää ensin hioa ultrahienolla hiekkapaperilla ja sitten puhdistaa kauttaaltaan.

Lisäviheitä:

- Tarkista säännöllisesti, että koko pinta on peitetty.
- Suurilla pinnoilla on SketchPaintin laimentaminen viisasta, jotta ennenaikainen kuivuminen voidaan estää.
- Jos käytät useita purkkeja yhteen pintaan, varmistu siitä, että seuraava purkki on sekoitettu ja valmiina ennen kuin ensimmäinen purkki on tyhjä.
- Käytä tuoretta telaa ja maalikaukaloa kutakin SketchPaint-purkkia kohti estääksesi saastumisen vanhalla maalilla.
- Älä sulje sekoitettua materiaalia sisältäviä purkkeja.
- Yritä välttää sitä, että levität enemmän tai vähemmän maalia kuin kulutuksessa on säädetty. Pinnat, jotka ovat liian paksuja muuttuvat kuhmuraiksi, siinä missä pinnat, jotka ovat liian ohuita saattavat aiheuttaa ongelmia pyyhkimisen kanssa.
- Eikö peiteteippiä ole poistettu ajoissa? Leikkaa peiteteippiä sen suunnan mukaisesti mattoveitsellä ennen sen poistamista.

Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulf, www.magpaint.com

Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,

Puh.:+ 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

6. Käyttöohjeet – Käyttö:

Anna SketchPaintin kuivua 5 päivää ennen kuin kirjoitat sen päälle. SketchPaintin päälle voidaan kirjoittaa meidän SketchMarkers-tusseillamme, jotka ovat saatavilla 4 kappaleen pakkauksina Mustana, Sinisenä, Vihreänä, Punaisena tai muina väreinä. Lisäksi meidän SketchKit-pakkauksemme tarjoaa täydellisen, 4 väritussin aloituspakkauksen, mikrokuituliinan ja pullon SketchCleaner-puhdistusainetta. Sitkeät tussijäämät voidaan poistaa kostealla liinalla tai meidän SketchCleaner-puhdistusaineellamme. Käytä SketchCleaneria mieluiten joka päivä pitääksesi pinnan puhtaana. Oletko käyttänyt vahingossa vedenkestävää kynää? Poista sitkeä "haamujälki" varoen asetonilla tai ohentimella. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. Suosittelemme testattujen SketchMarker-tussiemme käyttöä. Muilla merkeillä testaa ensin, voidaanko sen jälki poistaa ennen, kuin kirjoitat koko pinnan alalle.

7. Varastointineuvoja:

Avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa huoneessa, poissa suorasta auringonvalosta 5°C - 35°C lämpötilassa. HUOM: älä sulje sekoittamisen jälkeen!

8. VOC/Sertifiointi:

EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 140 g/L. Tämä tuote sisältää 0 g/L

SketchPaint Transparent – Tekninen Tiedote



Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulft, www.magpaint.com
Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Puh.:+ 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

9 Tuotetiedot:

Tuotekoodi:	320910.
Väri:	Läpinäkyvä.
Kiilto:	Kiiltävä tai matta.
Tiheys:	1.05 kg/L, sekoitettu tuote.
Kerros- paksuus:	Noin 50 µm, yksi kerros
Teoreettinen kulutus:	Noin 8-10 m ² /L, riippuen alustasta ja levitystavasta.
Viskositeetti:	Valmista käytettäväksi, laimenna 10% asti puhtaalla vedellä jos tarpeen.
VOC:	EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 140 g/L. Tämä tuote sisältää 0 g/L
Prosessointi:	Lämpötila:> +10°C. Ilmankosteus: <80 Suhteellisessa Ilmankosteudessa
Tahmatonta: Lisä- kerrokset:	Noin 4 tuntia 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa Noin 6 tuntia 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa
Valmista käytettäväksi:	Noin 5 päivää 20°C:ssa ja 65%:n Suhteellisessa Ilmankosteudessa
Yksiköt:	0.5 litraa - 1 litra.
Säilyvyys- aika:	Vähintään 18 kuukautta oikeissa varastointiolosuhteissa.

VÄHÄN TAI EI LAINKAAN LIUOTTIMIA
NOUDATTA A SISÄTILOJEN AMMATTILAI SKÄYTÖN TERVEYS- JA TURVALLISUUSVAATIMUKSIA
KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE SAATAVILLA MAGPAINT EUROPESTA TAI LADATTAVISSA OSOITTEESTA WWW.MAGPAINT.COM