

Quartz White Primer – Tekninen Tiedote



Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulft, www.magpaint.com
Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Puh.:+ 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

1 Kuvaus:

Quartz White Primer on vesipohjainen seinämaali sisätiloihin. Quartz White Primer pohjautuu akrylaattihartsiin sekä pigmentteihin, kvartsihiukkasiin ja lisäaineisiin. MagnetPlasterin pohjustusaineena yksi kerros riittää. Se vahvistaa pintaa ja parantaa MagnetPlasterin kiinnittymistä. Hieman karkean rakenteen ansiosta MagnetPlaster voidaan levittää helposti ja nopeasti. Sisältää vähän tai ei lainkaan liuottimia. Noudattaa sisätilojen käytön terveys- ja turvallisuusvaatimuksia.

2 Tarvikkeet:

Levitä Quartz White Primer leveällä maalaussiveltimellä tai pinnoitetelalla. Puhdista työkalut vedellä.

3 Alusta:

Alustan täytyy olla puhdas, kuiva, rasvaton ja kantava. Poista kaikki löysät osat ja tee pinnasta pölytön, poista tapetti kokonaan. Täytä reiät ja raot täyteaineella.

4 Teoreettinen kulutus:

Noin 8-10 m²/L yhtä kerrosta kohti. Riippuu useista tekijöistä kuten alustan huokoisuudesta ja karkeudesta sekä materiaalin menetyksestä levittämisen aikana

5 Levitysohjeet:

- Älä prosessoi alle + 5 ° C lämpötilassa ja/tai yli 80% suhteellisessa ilmankosteudessa
- Sekoita hyvin ennen käyttöä.
- Levitä Quartz White Primer maalaussiveltimellä tai maalaustelalla.
- Quartz White Primer on tahmatonta noin 1 tunnin kuluttua.
- Noin 12 tunnin kuluttua Quartz White Primer on valmista käytettäväksi ja MagnetPlaster voidaan levittää.

7 Varastointineuvoja:

Avaamattomassa pakkauksessa, kuivassa, hyvin ilmastoidussa huoneessa, poissa suorasta auringonvalosta 5°C - 35°C lämpötilassa.

Quartz White Primer – Tekninen Tiedote



Valmistaja: MagPaint Europe BV, Riezenweg 2, NL-7071 PR Ulf, www.magpaint.com
Jälleenmyyjä: SIA "Krāsu serviss", Vienības gatve 93, Rīga, Latvija LV-1058,
Puh.:+ 371 266 62 270, info@e-maalit.fi, www.maalit.fi

8 VOC/Sertifiointi:

EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, cat gWB, 2010): 30 g/L.
Tämä tuote sisältää enimmillään: <1 g/L haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

9. Tuotetiedot:

Tuotekoodi:	320910.
Väri:	Valkoinen.
Kiilto:	Matta.
Tiheys:	1.3 - 1.5 kg/L.
Teoreettinen kulutus:	Noin 8-10 m ² /L, riippuen alustasta ja levitystavasta.
Viskositeetti:	Valmista käytettäväksi.
VOC:	EU:n raja-arvo tälle tuotteelle (2004/42/EC, Cat. GWB, 2010): 30 g/L. Tämä tuote sisältää maksimissaan: <1 g/L haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.
Prosessointi:	Lämpötila: >+5°C. Suhteellinen Ilmankosteus: <80%
Tahmatonta:	Noin 1 tunti 20 ° C:ssa ja 65% Suhteellisessa Ilmankosteudessa
Valmista käytettäväksi:	Noin 12 tuntia 20 ° C:ssa ja 65% Suhteellisessa Ilmankosteudessa
Yksiköt:	1 litra
Säilyvyysaika:	Vähintään 12 kuukautta oikeissa varastointiolosuhteissa.