

Roslagsmahogny

Klasikinis degutas iš pušies dervos

Bendroji informacija

Roslagsmahogny tai žemo klampumo auksinės – rudos spalvos deguto mėlis, į kurio sudėtis pagrįsta tradiciniu švedišku receptu, į kurį įeina natūralių produktų mišinys: degutas iš pušų dervos, linų sėmenų aliejus ir terpentino alyva.

Produkto dengimo proceso metu bus matoma apdorojamo paviršiaus struktūra – taip pat, kaip ir dirbant su melio dažais. **Roslagsmahogny** nėra apsaugotas nuo saulės UV poveikio, todėl paviršius laikui bėgant taps pilkos spalvos.

Taip pat Jūs galite naudoti pigmentą Kimrök, jei Jums reikia tamsesnio ir atsparaus nublukimui paviršiaus.

Produkto naudojimas

Roslagsmahogny galima naudoti anksčiau degutu iš pušų dervos, geležies sulfatu ir grunto dažais apdorotai medienai. Tradiciškai naudojamas apdorojant tiltus, medines valtis, pirtyse, malksnų stogams ir kt.

Iepakojums

60301401 / 1 L
60301473 / 3 L
60301556 / 10 L

Tehniskā informācija

Spalva:	Tamsiai ruda
Tankis:	0,90 ± 0,03 kg/l
Sausas likutis:	50%
Sunaudojimas:	6-12 m ² /l priklausomai nuo apdorojamo paviršiaus tipo.
Žūšanas laikas:	Džiūvimas gali užtrukti nuo kelių dienų iki kelių savaičių, priklausomai nuo oro sąlygų, ar apdorojama obliuota arba pjautinė mediena, nuo storio ir kaip gerai degutas įsiskverbia į paviršius.
Skiedimas:	Naudokite terpentino alyvą (Auson Gum). Atkreipkite dėmesį! Nenaudokite vait spirito.
Valymas:	Terpentino alyva (Auson Gum), spiritas arba muilas/vanduo.
Laikymas:	24 mėnesiai (uždaroje pakuotėje)

Jei norite gauti papildomos informacijos, mes rekomenduojame susipažinti su produkto saugos pasu arba žiūr. instrukciją ant pakuotės.

Leidimas: 2017-01-10 / AA Ši informacija skirta tik susipažinimui ir teikiama be įsipareigojimų. Kilus neaiškumams ar klausimams, rekomenduojame jums atlikti savo bandyminius patikrinimus ir kreiptis į mus dėl rašytinių rekomendacijų.

Importuotojas: SIA "Krasu serviss" | Vienibas gatvė 93, Ryga, Latvija LV-1058 | + 67 33 12 03 | info@krasuserviss.lv

Gamintojas: "Auson" AB | Kungsbacka | Švedija | (+ 46) 300 5620 00 | www.auson.se

Naudojimo instrukcija

Geriausi rezultatai pasiekiami, jei dengimas **Roslagsmahogny** daromas šiltu oru, esant oro temperatūrai ne žemesnei nei + 10 laipsnių Celsijaus. Tokiomis sąlygomis su šiuo produktu lengviau dirbti, jis lengviau įsiskverbia į paviršius. Prieš naudojimą gerai išmaišykite produktą.

Roslagsmahogny negalima dengti medienos, kuri anksčiau buvo apdorota/dažyta kitų rūšių dažais.

Dengimas:

Kietu šepetiu nuvalykite nuo paviršiaus dulkes ir purvą. Nuplaukite dumblius ir pelėsių pėdsakus. Prieš dažant paviršius turi būti sausas. Denkite produktą tiesiai ant paviršiaus, nenaudokite grunto. Naudokite teptuką. Produktas taip pat gali būti purškiamas. Denkite produktą 2 kartus, siekiant užtikrinti optimalią paviršiaus apsaugą.

Užtikrinkite gerą ventiliaciją. Denkite produktą ne patalpose. Produkto saugos pasą rasite tinklalapyje www.auson.se, naudojimo instrukcijas rasite tinklalapyje www.tjärke.com.