

MICRO Tiefgrund



Dziļumgrunts sienām un griestiem iekšdarbos

- Nostiprina virsmu
- Efektīvi uzlabo saķeri
- Sasaista putekļus
- Regulē pamatnes uzsūkšanas spēju

Produkta apraksts

MICRO Tiefgrund ir caurspīdīgs līdzeklis uz ūdens bāzes, kas paredzēts putekļainām, pastiprināti uzsūcošām virsmām. Tas paredzēts putekļu sasaistīšanai, kā arī uzsūcošu pamatņu gruntēšanai pirms špaktelēšanas, izlīdzināšanas, flīzēšanas, krāsošanas un tapešu līmēšanas. Gruntij ir ļoti labas iesūkšanās spējas, tā nostiprina uzsūcošas, putekļainas un bojātas virsmas, izlīdzina pamatnes uzsūkšanas atšķirības, efektīvi uzlabo saķeri un nodrošina mazāku virsmas krāsas patēriņu.

Piemērota tādām uzsūcošām virsmām kā betons, apmetums, minerālpilksnes, ģipškartons, kokskaidu plāksnes. Ideāli piemērotas virsmu gruntēšanai pirms tapešu līmēšanas, lai nodrošinātu tapešu labāku pielipšanu. Grunts ļoti labi iesūcas virsmā, sasaista putekļus un nodrošina mazāku virsmas krāsas patēriņu.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Iekšdarbiem
Saistviela	Stirola-akrila
Bļivums	1,01 g/cm ³
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	8–10 m ² /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas apstākļi	Grunts, virsmas un gaisa temp.min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	1–2 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Caurspīdīga
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/h): 30 g/l (2010)

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana

Gruntējamai virsmai ir jābūt sausai, nestspējīgai un tīrai. No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kīta vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un vaļīgas virsmas mehāniski notīrīt. Ja nepieciešams, špaktelēt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi.

Materiāla, pamatnes un gaisa temperatūrai izstrādes laikā un līdz pilnīgai grunts nožūšanai ir jābūt virs +5 °C. Darba laikā jāizvairās no caurvēja un tiešu saules staru iedarbības.

Uzklāšana

Pirms lietošanas grunti rūpīgi samaisīt, ja nepieciešams atšķaidīt ar ūdeni. Uzklāt grunti pietiekošā daudzumā, lai kārtīgi piesūcinātu virsmu. MICRO Tiefgrund ir jāiesūcas virsmā un tas nedrīkst veidot noslēgtu, spīdošu plēvi. Uzklāt ar otu, rullīti vai pulverizatoru. Pārklāt pēc 1-2 stundām.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Sargāt no bērniem. Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. Produkts satur maks. 30 g GOS/L. Robežvērtība ir 30 g GOS/L (kat. A/a).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.