

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfārg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

1. IEDAĻA: Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: Hagmans Golvfārg 1K

1.2. Vielas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi: Krāsa

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

Kompānija: Hagmans Nordic AB
Adrese: Box 112
Pasta indekss: 511 10
Pilsēta: Fritsla
Valsts: ZVIEDRIJA
E-pasta: info@hagmansnordic.com
Telefons: +46(0)320-18900
Mājaslapa: www.hagmans.com

1.4. Tālruņa numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

67042473 (Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs).

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vielas vai maisījuma klasifikācija

CLP-klasifikācija: Produkts nav klasificējams kā bīstams saskaņā ar vielu un maisījumu klasificēšanas un marķēšanas noteikumiem.

2.2. Marķējuma elementi

Papildinformācija

EUH208 Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Var izraisīt alerģisku reakciju.

VOC: Produkts satur maks. 40 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 140 gramu GOS/l (kat. A/i).

2.3. Citi apdraudējumi

Izstrādājums nesatur PBT un vPvB vielas.

Vielu/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām saskaņā ar REACH pantu ir endokrīno sistēmu traucējošas īpašības. 57. panta f) apakšpunktu vai Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1 % vai vairāk.

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfārg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Viela	CAS Nr./ EK Nr./ REACH reģ. nr.	Koncentrācija	Piezīmes	CLP-klasifikācija
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	< 2,5 %		Eye Irrit. 2;H319
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60	< 0,036 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A;H317 LD50 (Akūta toksicitāte - orāli): 490 mg/kg bw ATE (puteļņi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0,4 mg/l ATE (puteļņi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0,21 mg/l ATE (Akūta toksicitāte - orāli): 450 mg/kg bw M (acute): 1 M (chronic): 1
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48	< 0,0015 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1;H318 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C;H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315 LD50 (Akūta toksicitāte - ādai): 660 mg/kg bw LD50 (Akūta toksicitāte - orāli): 457 mg/kg bw ATE (puteļņi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0,31 mg/l M (acute): 100 M (chronic): 100

Pilnu H / EUH frāžu tekstu skatiet 16. nodaļā.

Komentāri par sastāvdaļu: Daži šī produktu klāsta produkti satur ≥1% titāna dioksīdu (13463-67-7). Titāna dioksīda VI pielikuma klasifikācija neattiecas uz šo maisījumu saskaņā ar 10. piezīmi.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana:	Nodrošināt svaigu gaisu.
Norīšana:	Rūpīgi izskalojiet viscaur muti un izdzeriet ar nelieliem malkiem 1-2 glāzes ūdens. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
Saskare ar ādu:	Mazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezieties pēc medicīniskās palīdzības.
Kontakts ar acīm:	Noskalojiet ar ūdeni (ieteicams lietojot acu skalošanas aprīkojumu) līdz pāriet kairinājums. Ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.
Vispārīgi:	Vēršoties pēc medicīniskās palīdzības, uzrādiet drošības datu lapu vai etiķeti.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

Produkts satur vielas, kas dažos gadījumos var izraisīt alerģisku reakciju, nonākot saskarē ar ādu.

Drošības datu lapa

Hagmans Golfvärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstējiet simptomus.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi: Produkts nav tieši uzliesmojošs. Izvēlieties dzēšanas aģentus atbilstoši apkārt esošajām liesmām.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Nav zināmi

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pārvietojiet tvertnes no bīstamās telpas, ja šāda pārvietošana nerada risku. Centieties neieelpot iztvaikojumus un dūmgāzes - izejiet svaigā gaisā.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Izmantot piemērotu aizsargtērpu. Neļaujiet tuvumā atrasties nepiederošam personālam.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet šķidruma noplūdi kanalizācijas sistēmās un/vai virszemes ūdeņos.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uztveriet un absorbējiet izšļakstījumus ar smiltīm vai citu absorbentu, nedegošu materiālu un nogādājiat piemērotos atkritumu konteineros.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsargaprīkojuma veidus skatiet 8. iedaļā. Norādījumus par atbrīvošanos no izstrādājuma skatiet 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Visi darbi jāveic labi vēdināmos apstākļos. Nomazgājiet rokas pirms darba pārtraukumiem, pirms lietojat atpūtas telpu labierīcības un darba nobeigumā. Darba laikā neēdiet, nedzeriet un nesmēķējiet.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabājiet drošībā un bērniem nepieejamā vietā. Uzglabāt vēsā, sausā un labi vēdināmā vietā. Uzglabāt no sala aizsargātā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietošanas veids(-i)

Nav paredzēti speciāli lietojumi izņemot 1.2. punktā norādītos.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

8.1. Kontroles parametri

Iedarbības darba vietā ierobežojums

Vielas nosaukums	Laika posms	ppm	mg/m ³	šķiedra/cm ³	Komentāri	Piezīmes
2-(2-butoksietoksi) etanols	8h	10	67,5			
2-(2-butoksietoksi) etanols	15m	15	101,2			

PNEC

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	4,03 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (saldūdens))	1,1 µg/l			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	403 ng/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (jūras ūdens))	110 ng/l			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	1,03 mg/l			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	49,9 µg/kg dw			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	4,99 µg/kg dw			
PNEC augsnei	3 mg/kg dw			
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	3,39 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (saldūdens))	3,39 µg/l			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	3,39 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (jūras ūdens))	3,39 µg/l			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	230 µg/l			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	27 µg/kg dw			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	27 µg/kg dw			
PNEC augsnei	10 µg/kg dw			

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

DNEL - strādnieki

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	6,81 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	966 µg/kg bw/day				
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	20 µg/m³				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	40 µg/m³				

DNEL - vispārēja populācija

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	1,2 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	345 µg/kg bw/day				
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	20 µg/m³				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	40 µg/m³				
DNEL orāli (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	90 µg/kg bw/day				
DNEL orāli (akūta/īstermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	110 µg/kg bw/day				

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība:	Nodrošiniet labu ventilāciju.
Personas aizsargaprīkojums, acu/sejas aizsardzība:	Šķidruma šļakatu bīstamības gadījumā nēsāt acu aizsargbrilles.
Personas aizsargaprīkojums, ādas aizsardzība:	Izmantot piemērotu aizsargtērpu.
Personas aizsargaprīkojums, roku aizsardzība:	Liela daudzuma izmantošana, ilgtermiņa pakļaušana iedarbībai (vairāk nekā 2 stundas): Ja ir iespējama tieša saskare ar ādu, lietojiet aizsargcimdus:
Personas aizsargaprīkojums, elpceļu aizsardzība:	Nepietiekamas ventilācijas gadījumā, valkājiet elpošanas aizsardzības aprīkojumu.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Parametrs	Vērtība/vienība	
Stāvoklis	Viskozs šķidrums.	
Krāsa	Saskaņā ar produkta specifikāciju	
Smarža	Raksturīga	
Šķīdība	Šķīdība ūdeni: Šķīstošs	

Parametrs	Vērtība/vienība	Piezīmes
Smaržas sliekšnis		Nepiemēro.
Kušanas temperatūra	~ 0 °C	Ūdens
Sasalšanas temperatūra	~ 0 °C	Ūdens
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	~ 100 °C	Nav precizēts
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)		Nav uzliesmojošs
Uzliesmojamības ierobežojumi	Datu nav	
Sprādzienbīstamība		Nav sprādzienbīstams.
Uzliesmošanas temperatūra		Nav butisks Ūdens bāzes krāsa
Paš aizdegšanās temperatūra		Nav butisks Ūdens bāzes krāsa
Noārdīšanās temperatūra:	Datu nav	
pH (darba šķīdumam)	~ 8	
pH (koncentrātam)		Nav butisks
Kinemātiskā viskozitāte	Datu nav	
Viskozitāte	> 20,5 mm ² /s	
Sadalījuma koeficients n-oktānols/ūdens		Nav butisks Ūdens bāzes krāsa
Tvaika spiediens	Datu nav	
Blīvums	~1200 kg/m ³	
Relatīvais blīvums	Datu nav	
Relatīvais tvaika blīvums	Datu nav	
Relatīvais blīvums (piesātin. gaiss)	Datu nav	
Daļiņu raksturojums	Datu nav	

9.2. Cita informācija

Parametrs	Vērtība/vienība	Piezīmes
Sprādzienbīstamība		Nav sprādzienbīstams.
Oksidēšanas īpašības		Neoksidējas.

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Dati nav zināmi

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Pie ieteicamajiem apstrades un uzglabāšanas noteikumiem ir stabils.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Izvairieties no temperatūras diapazona < 5°C.

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav zināmi

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Nav zināmi

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte - orāli:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		490 mg/kg bw			
	ATE		450 mg/kg bw			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		457 mg/kg bw			ECHA

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Akūta toksicitāte - ādai:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		2000 mg/kg bw			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		660 mg/kg bw			ECHA

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

Akūta toksicitāte - ieelpojot:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE (putekļi/migla)	4h	0,4 mg/l			Piegādātāja drošības datu lapa
	ATE (putekļi/migla)		0,21 mg/l			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LC50		1,23 mg/m³			ECHA
	ATE (putekļi/migla)		0,31 mg/l			Piegādātāja drošības datu lapa

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Ādas kairinājums: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Nopietni acu bojājumi/acu iekaisums: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Elpceļu vai ādas jutības palielināšana: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem. Var saturēt nelielu daudzumu 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Personām, kam ir alerģija, produkts var izraisīt alerģisku reakciju.

Dīgļšūnu mutagēnēze: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Kancerogēnas īpašības: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Vienreizēja STOT iedarbība: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Atkārtota STOT iedarbība: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Aspirācijas risks: Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības: Sastāvdaļām nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību attiecībā uz nemērķa organismiem, jo tās neatbilst Regulas (ES) 2017/2100 B sadaļas kritērijiem.

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfārg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Vēžveidīgie	Daphnia magna	21d	21dNOEC	1,2 mg/l		OECD 211	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Selenastrum capricornutum	72h	72hNOEC	0,04		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Selenastrum capricornutum	72h	72hEC50	0,11 mg/l		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,21 mg/l		OECD 215	Piegādātāja drošības datu lapa
Vēžveidīgie	Daphnia magna	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Piegādātāja drošības datu lapa

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Zivis	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,22 mg/l		OECD 203	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Skeletonema costatum	48h	48hEC50	0,0052 mg/l		ISO 10253	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Skeletonema costatum	48h	48hNOEC	0,00064 mg/l		ISO 10253	Piegādātāja drošības datu lapa
Vēžveidīgie	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,004 mg/l		OECD 211	Piegādātāja drošības datu lapa
Baktērija	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hNOEC	0,0012 mg/l		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,098 mg/l		OECD 215	Piegādātāja drošības datu lapa

Nemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

12.2. Noturība un noārdāmība

Pārbaudes dati nav pieejami. Paredzēts būt bionoārdāmam.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

Pārbaudes dati nav pieejami. Nav paredzēta bioakumulācija.

12.4. Mobilitāte augsnē

Pārbaudes dati nav pieejami.

Drošības datu lapa

Hagmans Golfvärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Izstrādājums nesatur PBT un vPvB vielas.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Sastāvdaļām nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību attiecībā uz nemērķa organismiem, jo tās neatbilst Regulas (ES) 2017/2100 B sadaļas kritērijiem.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav zināmi

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Nepieļaujiet liela daudzuma koncentrāta ieplūšanu kanalizācijā. Nepieļaujiet nevajadzīgu vides piesārņošanu. Tukšs, iztīrīts iepakojums ir nododams otrreizējai pārstrādei.

Atkritumu kategorija:

EWC kods: atkarīgs, piemēram, no komercijas jomas un pielietojuma
08 01 12 krāsu un laku atkritumi, kas nav minēti 08 01 11. pozīcijā
20 01 28 krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas nav minēti 20 01 27. pozīcijā

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nelieto.

14.4. Iepakojuma grupa:

Nelieto.

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nelieto.

14.5. Vides apdraudējumi:

Nelieto.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nelieto.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Cita informācija:

Ķīmiskās drošības pārskats nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Cita informācija:

Šī drošības datu lapa ir sagatavota un attiecas tikai uz šo produktu. Tā ir pamatota uz mūsu pašreizējām zināšanām un informāciju, ko piegādātājs ir spējis nodrošināt par produktu lapas sagatavošanas laikā. Drošības datu lapa atbilst piemērojamiem tiesību aktiem par drošības datu lapu sagatavošanu saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006/EK (REACH) un vēlākām tās izmaiņām.

Pārdevēja piezīmes:

Izmaiņas tika darītas sekciju: 3, 16.

Drošības datu lapa

Hagmans Golvfärg 1K

Aizstāj datumu: 07.06.2023.

Revīzijas datums: 04.10.2024.

Bīstamības apzīmējumi

H301	Toksisks, ja norij.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H310	Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Papildu informācija par apdraudējumiem

EUH208	Satur 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.
--------	--

Valsts: LV