

## Colowood

### APIBŪDINIMAS

Vandeninis medienos glaistas.

### SAVYBĖS IR PASKIRTIS

- Skirtas patalpose esančių medinių paviršių, pvz.: plaušų plokščių, masyvinės medienos ir faneros, skylėms glaistyti
- Tinka baldams, durims ir sienų bei lubų dailylentėms

### TECHNINIAI DUOMENYS

Sausojo likučio tūrio dalis (proc.) 64±2 proc.

Sausojo likučio masės dalis (proc.) 82±2 proc.

Tankis 2±0,2 kg/l.

Rekomenduojamas dangos storis ir teorinė išėiga Reali išėiga priklauso nuo dengimo būdo bei sąlygų ir dengiamo paviršiaus formos bei šiurkštumo.

Džiūvimo trukmė Ploną glaisto sluoksnį galima šlifuoti po 4 val., storesnį – po 24 val.

Blizgumas Matinis.

Spalva Beržo, beržo šakų, pušies, pušies šakų, ąžuolo, ąžuolo šakų, buko, balta ir raudonmedžio.

# Colowood

## NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

<b>Paviršiaus paruošimas</b>	Pašalinkite dulkes, purvą ir atplaišas.
<b>Rekomenduojama viršutinio sluoksnio danga</b>	Galima dengti vandeninėmis, UV kietinamomis vandeninėmis ir tirpiklinėmis „Tikkurila“ dangomis.
<b>Dengimo sąlygos</b>	Dengiamas paviršius turi būti švarus ir sausas. Aplinkos, temperatūra turi būti ne mažesnė kaip +5 °C, o santykinis oro drėgnis turi neviršyti 80 proc.
<b>Dengimas</b>	Denkite mentele. Jei reikia, atskieskite vandeniu. Dideles skylės glaistykite du ar daugiau kartų. Nuglaistytą paviršių nušlifaukite ir pašalinkite šlifavimo dulkes.
<b>Skiedikliai</b>	Vandens
<b>Įrangos valymas</b>	Vanduo.
<b>LOJ</b>	LOJ kiekis gaminyje 22 g/l. LOJ kiekis paruoštame naudoti gaminyje (vandens naudojant 10 tūrio proc.) 20 g/l.

## SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGOS ŽENKLINIMAS

Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Smulkesnė informacija apie pavojingą poveikį ir apsaugą nuo jo pateikta saugos duomenų lapuose. Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.

### Tik pramoniniam ir profesionaliam naudojimui

Pateikta informacija nėra išsami ir galutinė. Ši informacija paremta laboratoriniais bandymais ir praktine patirtimi. Gaminių kokybę užtikrina ISO 9001 ir ISO 14001 standartų reikalavimus atitinkanti kokybės vadybos sistema. Negalėdami kontroliuoti sąlygų, kuriomis gaminiai naudojami, taip pat veiksnių, turinčių įtakos jų naudojimui, neatsakome už patirtą žalą juos naudojant ne pagal instrukcijas ar paskirtį. Pasiliegame teisę keisti pateiktą informaciją be išankstinio pranešimo.

Gaminys skirtas naudoti tik profesionaliai, jį gali naudoti tik specialistai, žinantys, kaip tinkamai jį naudoti, ir turintys jo naudojimo patirties. Aukščiau pateikta informacija yra patarimo pobūdžio. Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, mes neprisiimame atsakomybės už sąlygas, kuriomis gaminys yra naudojamas, ir už tai, kaip ir kokiu tikslu jis yra naudojamas.

Jei ketinate naudoti gaminį kitu tikslu nei čia rekomenduojama ir neturite mūsų raštiško patvirtinimo, kad jis tinkamas taip naudoti, prisiimate visą atsakomybę už galimas pasekmes.