


ADLER Floor-Fill**42109**

Produkta apraksts	Ūdenī šķīstoša mastika - špakteles pagatavošanai kokam, izmantojot koka putekļus. Produkts ir ērti lietojams, ātri žūstošs un viegli slīpējams. Produkta krāsa labi saskaņojas ar koksnes krāsu.
Pielietojums	Smalku plaisu un šuvju aizpildīšana slīpētām parketa grīdām.
Uzklāšanas metode	Ar špāтели (izmantojot plastikas vai nerūsējoša tērauda).
Virsmas sagatavošana	Materiālam jābūt sausam, tīram no netīrumiem - eļļām, taukiem, vaska.
Uzklāšana	Sajaukt tīrus slīpēšanas putekļus (izmantots 120 nr. smilšpapīrs) ar ADLER Floor-Fill 42109, līdz iegūta viendabīga masa. Bļīvi aizpildiet plaisas un šuves. Lai būtu efektīva slīpēšana, materiālu virsmai uzklāt ar nelielu pārpalikumu. Žūšanas laiks atkarīgs no šuvju platuma un žūšanas apstākļiem. Ļoti dziļām plaisām var būt nepieciešama atkārtota špakteles uzklāšana. Slīpēt ar 120 smilšpapīru.
Gruntēšana	1 x ADLER Foor-Start 42110 (skatīt produkta tehnisko datu lapa)
Gala pārklājums	2 x ADLER Foor-Classic 42120 (skatīt produkta tehnisko DL) Vai 2 x ADLER Foor-Finish 42140 (skatīt produkta tehnisko DL)
Atšķaidīšana	Produkts ir gatavs lietošanai
Uzklāšanas temperatūra	Ne zemāka par +10°C
Žūšanas laiks (temp. 20 °C)	Atkarībā no kārtas biezuma no 30 līdz 90 min. līdz slīpēšanai
Instrumentu un iekārtu tīrīšana	Tīrīt ar ūdeni tūlīt pēc lietošanas.
Patēriņš (vienai kārtai)	Aptuveni 25 m ² /l atkarībā no substrāta.
Iepakojuma izmēri	1L
Uzglabāšanas stabilitāte/ glabāšana	Vismaz 3 gadi oriģinālā, noslēgtā tarā
Informācija attiecībā uz drošību	Lūdzu ņemiet vērā un sekojiet koksnes aizsardzības līdzekļu lietošanas instrukcijām un drošības datu lapām. Pēdējo versiju var ielādēt no interneta vietnes www.adler-lacke.com .