



RB2x70 FLOOR PRESTIGE

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Keramiskās, akmensmasas, akmens grīdas flīzes, betona, cotto flīžu un koka grīdas segumi.

PRODUKTA INFORMĀCIJA

Floor Prestige ir augsto tehnoloģiju 1k matēts pārklājums, kas paredzēts grīdas segumu atjaunošanai. Īpaši izturīgs pret staigāšanas noslodzi un nodilumu, tas ir piemērots arī virsmām ar lielu noslodzi. Produkta ūdens bāzes formula ir bez smaržas un ar zemu GOS emisiju, tāpēc šis pārklājums ir piemērots iekštelpām. Floor Prestige ir mazgājams. Produkts ar augstu sedzamību, kas stingri saķeras uz visu veidu rūpīgi notīrītām virsmām. Ja virsmas jau ir iepriekš pārklātas, ir jāizvērtē, vai nav nepieciešams nedaudz noslīpēt veco pārklājuma slāni.

Nav nepieciešama virsmas gruntēšana.

Piemērots telpām saskaņā ar HACCP standartu.

Produkts ir sertificēts un atbilst UNI 11021:2002 standartam.

IZMANTOŠANAS INSTRUKCIJA

Notīriet virsmu no putekļiem un taukiem ar acetonu, jo šīs vielas var traucēt pārklājuma saķeri. Nelietojiet uz ar eļļām, vaskiem vai to atvasinājumiem apstrādātām virsmām. Uzklājiet produktu uz virsmas. Pirms otrās kārtas uzklāšanas ļaujiet tai nožūt (žūšanas laiks starp kārtām: min. 2 stundas). Uz virsmām, pa kurām pārvietojas kājām, ieteicams uzklāt divas vai trīs kārtas. Pēc produkta uzklāšanas izvēdiniet telpu. Uz noslogotām virsmām Floor Prestige var aizsargāt ar ūdens bāzes grīdas un mēbeļu virsējo pārklājumu.

PAPILDUS PĀRKLĀŠANA

Lakas uz ūdens bāzes. Piemēram, Floorings and Furniture Topcoat RP2260, Renner Solid sērijas grīdas lakas.

IETAKOJUMS

0,75 L

2,5 L



RB2070
DOVE GREY



RB2170
PAPYRUS



RB2270
CONCRETE



RB2370
LEAD



RB2470
CHARCOAL GREY



Uzglabāšana
> 5°C



Krāsot
> 10°C



Gatavs lietošanai



Ota
Izsmidzināšana
Rullis



Patēriņš 1 kārtā
14 m²/L



Kārtīgi izmaisīt
pirms lieto



Žūšanas laiks
starp kārtām
2 h



Pilnīgs žūšanas laiks
24-72 h



Sausais atlikums
43 ± 5 %



Viskozitāte
DIN4 70 ± 10"



Bļivums pēc svara
1,2 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



Spīdums
20