

Krāsa koka virsmām

- Ātri žūstoša
- Labi izlīdzinās un veido gludu pārklājumu
- Izcila noturība pret mitro berzi (1.klase)
- Teicama adhēzija

Produkta apraksts:

Briljant ir augstākās kvalitātes, ātri žūstoša, poliuretāna alkīda krāsa uz ūdens bāzes koka un gruntēta metāla virsmu krāsošanai iekšdarbos. Krāsa ir pieejama dažādās spīduma pakāpēs - matēta (5), pusmatēta (15), pusspīdīga (40) un spīdīga (70).

Pateicoties produkta labajām izlīdzināšanās īpašībām, ar to krāsojot ir viegli iegūt gludu, pret mazgāšanu izturīgu virsmu. Briljant ir piemērota durvju, logu, mēbeļu un citu koka vai gruntēta metāla izstrādājumu krāsošanai iekšdarbos.

Briljant tiek ražota Zviedrijā un ir tonējama Hagmans Nordic tonēšanas sistēmā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Pielietojums	Iekšdarbiem
Saistviela	PU alkīds / akrils
Sausais atlikums pēc tilpuma	37%
Sausais atlikums pēc svara	52%
Bļivums	1,30 kg/l
Spīdums	5;15;40;70
Mazgāšanas noturība	1. klase , EN 13300
Segtspējas klase	1. klase
Segtspēja	9,4 m2 (RAL 9010) EN 13300
Teorētiskais patēriņš	8–10 m2/l
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Krāsošanas apstākļi	Minimums +5°C

Briljant

Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	2 h
Pārkrāsojama pēc:	8 h
Pilnīgi nožuvis	48 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta un tonējama A, C bāzes toņos bez ierobežojumiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat A/d): 130 g/l

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi.

Apstrādājamai virsmai jābūt tīrai, labi noslīpētai, sausai un brīvai no putekļiem. Koksnes mitrumam jābūt zem 18%. Krāsošanas laikā, produkta, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%. No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Spīdīgas un gludas iepriekš krāsotas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, mazgājiet virsmu ar piemērotu līdzekli vai ūdeni.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsot ar otu, rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 8 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Izvairieties no krāsošanas uz karstām vai saules apspīdētām virsmām.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdenī vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana.

Briljant

Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!