

WOOD WAX FINISH

Caurspīdīgi un intensīvu krāsu dizaini!



3101 Bezkrāsains
3102 Gaiši kūpināts dižskābardis
3103 Gaišs ozols
3104 Sarkans
3105 Dzeltens
3111 Balts



3118 Granīta pelēks
3119 Zidaini pelēks
3123 Priede
3125 Zils
3131 Zaļš
3132 Pelēks Bēšs



3136 Bērzs
3137 Ķirsis
3138 Sarkankoks
3143 Konjaks
3161 Melnkoks
3164 Ozols



3166 Riekstkoks
3168 Ozols antīks
3169 Melns
3172 Zids
3181 Olis
3186 Balts matēts



3188 Sniegš



PRODUKTA APRAKSTS

Caurspīdīgs vai intensīvi tonēts koka apdares materiāls, kas unikālā veidā apvieno dabīgo eļļu un vasku priekšrocības vienā produktā.

Osmo Wood Wax Finish ir izturīgs pret netīrumiem, ūdeni un nodilumu un tas nogludina virsmu. Koka struktūra paliek redzama.

Salīdzinājumā ar parastajiem apdares materiāliem, augu sastāvdaļu izmantošana veido daudz vienmērīgāki tonēti un harmoniskāku izskatu.

Vienkārša uzklāšana – bez grunts vai starpslīpēšanas – tas taupa laiku un naudu.

Piemērots kokam, tas ir mikroporains, neplaisā, nelobās un nelūp. Izturīgs pret vīna, alus, kolas, tējas, augļu sulas, piena un ūdens iedarbību saskaņā ar DIN 68861-1C – neveido ūdens pleķus. Nožuvis, apdares materiāls ir nekaitīgs cilvēkiem, dzīvniekiem un augiem (izturīgs pret siekalām un sviedriem atbilstoši DIN 53160 (Vācijas industriālais standarts), piemērots bērnu rotaļlietām atbilstoši EN 71.3 (Eiropas standarts)).

IETEICAMĀIS PIELIETOJUMS

Osmo Wood Wax Finish ir piemērots koka aizsardzībai un apdarei, veicot iekšdarbus: sienu paneļi, ietvarlīstes un sijas, kā arī durvis. Tas ir piemērots arī stūros līmētiem paneļiem,

kokšķiedras platēm un MDF. Lieliski piemērots kā tonēta grunts koka grīdām un grīdu, kas kļuvušas tumšākas, pārklāšanai.

Īpaši ieteicams mēbelēm un bērnu rotaļlietām.

SASTĀVDAĻAS

Uz dabīgo augu eļļu un vasku bāzes (saulespuķu eļļa, sojas eļļa, saflora eļļa, linsēklu eļļa, karnauba vasks un kandelilla vasks) parafīns, dzelzs oksīds un organiskie pigmenti, titāna dioksīda balts pigments, sikaļvi (žūšanas piedevas) un ūdeni atgrūdošas piedevas. Dearomatizēts vaiņspirts (nesatur benzolu). Produkts atbilst ES regulai (2004/42/EK) saskaņā ar GOS saturu maks. 400 g/l (Cat. A/e (2010)). Precizēta sastāvdaļu deklarācija pieejama pēc pieprasījuma.

TEHNISKIE DATI

Īpatsvars: 0.90 -1.3 g/cm³

Viskozitāte: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, viskozs.

Smarža: vāja/maiga, bez smaržas, kad nožuvis

Uzliesmošanas temp. >61 °C, atb. DIN EN ISO 2719



GLABĀŠANA

Līdz 5 gadiem un ilgāk, ja tvertni glabā sausumā un cieši noslēgtu. Ja sabiezējusi sala ietekmē, pirms lietošanas turēt 24-36 stundas istabas temperatūrā.

VIRSMAS SAGATAVOŠANA

Koka virsmai ir jābūt tīrai, sausai un nesasalušai (mitruma saturs maks. 18 %).

Osmo Wood Wax Finish ir gatavs lietošanai, neatšķaidīt. Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt.

Rūpīgi notīrīt vecus mikroporainus krāsojumus. Vecas krāsas un lakas ir pilnībā jānoņem. Vispārīgs nosacījums ir putekļu maskas valkāšana slīpēšanas laikā. Nelielām plaisām, lielākiem salaidumiem vai caurumiem kokā izmantot (Osmo Wood Filler).

Rūpīgi noslīpēt koka virsmu, sāk ar raupju smilšpapīru – noslēdzošā slīpēšana grīdām P100-150, mēbelēm P180-240. Pirms eļļu uzklāšanas, notīrīt no virsmas slīpēšanas putekļus, noslaukot vai ar putekļu sūcēju. Ja iespējams, uzklāt pirmo kārtu uz visām pusēm pirms uzstādīšanas.

Apstrādāto virsmu, visa cita starpā, ietekmē koka dabīgās īpašības. Tāpēc vienmēr ir jāveic izmēģinājuma uzklāšana, it sevišķi uz nezināmām virsmām.

UZKLĀŠANAS PAŅĒMIENI

Caurspīdīgi tonēts (1 kārtā): Uzklāt uz tīras un sausas koka virsmas koka šķiedru virzienā ļoti plānā kārtā ar Osmo dabīgo saru otu vai Osmo mikrošķiedras rullīti un labi noklāt.

Lai iegūtu izsmalcinātu piesātinātu efektu, uzklāt plānā kārtā ar neplūksnājošu lupatiņu un 20 minūšu laikā pilnībā un vienmērīgi noslaucīt nost. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Intensīvi tonēts (2 kārtas): Uzklāt uz tīras un sausas koka virsmas koka šķiedru virzienā ļoti plānā kārtā ar Osmo dabīgo saru otu vai Osmo mikrošķiedras rullīti. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju. Uzklāt otru kārtu - arī ļoti plānu.

Ievērot: Lielākas zonas var pārklāt arī, izmantojot skrāpi. Pēc tam ieberzējiet ar balto pulēšanas disku.

Svarīgi: Mehāniski noslogotām zonām, piem., grīdām, iesakām maks. 1 kārtu un pēc tam parasti plānu segkārtu ar bezkrāsaino Osmo Polyx®-eļļu Original; balti krāsotām grīdām, segkārtā ar nedaudz balti pigmentētu Osmo Polyx®-eļļu, tonēts 3040 Balts.

Kopumā nav ieteicams uzklāt intensīvu tonējumu (2 tonētas kārtas) grīdām, jo pastāv risks uzklāt pārāk daudz produkta.

DARBARĪKU TĪRĪŠANA

Ar Osmo Brush Cleaner (nesatur aromātiskus savienojumus).

ŽŪŠANAS LAIKS

Apm. 24 stundas (normāli klimatiskie apstākļi, 23 °C/ 50 % rel. mitrums). Zemākas temperatūras un/vai augstāks gaisa mitrums var paildzināt žūšanas laiku. Žūšanas laikā nodrošināt labu ventilāciju.

PATĒRIŅŠ

1 litrs nosedz apm. 24 m² ar vienu kārtu.

Produkta patēriņš ir ļoti atkarīgs no koksnes īpašībām. Visa informācija attiecas uz gludām un ēvelētām/zāģētām virsmām. Citas virsmas var novest pie mazākas segtspējas.

IEVĒROT

Pārāk bagātīga produkta uzklāšana un nepietiekama ventilācija, paildzina žūšanas laiku un rada eļļai raksturīgo smaku.

Izvēlieties krāsu tonus, kas atbilst dabīgajam koka tonim vai tumšāku krāsas toni (izmēģinājuma uzklāšana).

Eļļas izceļ koka dabīgo krāsas toni (ilgstoša slapjuma efekts).

Tumšām un ekstraktiem bagātām cietkoksnēm (piem., Wenge, Mahogany, Merbau utt.), iesakām uzklāt Osmo Wood Wax Finish, bezkrāsains, ļoti plānā kārtā. Ieteicams veikt izmēģinājuma uzklāšanu.

Uzmanību: Skapju iekšpusē un atvilktnēs uzklāt maks. vienu plānu kārtu ar lupatiņu.

UZMANĪBU:

Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.

UZMANĪBU:

Sargāt no bērniem. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas un apģērba. Satur 2-butanona oksīmu. Var radīt alerģisku reakciju. Ja nepieciešama medicīniska palīdzība, uzrādiet produkta tvertni vai etiķeti. Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. Satura/ tvertnu likvidēšana saskaņā ar ķīmisko atkritumu likvidēšanas noteikumiem (AVV 08 01 11). Brīdinājums: Izmazgāt katru lupatiņu, kas piesūcināta ar šo produktu uzreiz pēc lietošanas vai glabāt hermētiskā tvertnē (pašaizdegšanās risks). Drošības datu lapa pēc pieprasījuma.



LIKVIDĒŠANA

Pārpalikušā produkta un pilnībā iztukšota iepakojuma izvietošana saskaņā ar vietējiem oficiāliem norādījumiem (atkritumu koda numurs 08 01 11). Otrreizēji pārstrādāt var tikai pilnībā iztukšotas tvertnes.

KRĀSU TOŅI

- 3101 Bezkrāsains
- 3102 Gaiši kūpināts dižskābardis
- 3103 Gaišs ozols
- 3104 Sarkans
- 3105 Dzeltens
- 3111 Balts
- 3118 Granīta pelēks
- 3119 Zīdaini pelēks
- 3123 Priede
- 3125 Zils
- 3131 Zaļš
- 3132 Pelēki bēšs
- 3136 Bērzs
- 3137 Ķirsis
- 3138 Sarkankoks
- 3143 Konjaks
- 3161 Melnkoks
- 3164 Ozols
- 3166 Riekstkoks
- 3168 Ozols antīks
- 3169 Melns
- 3172 Zīds
- 3181 Olis
- 3186 Balts matēts
- 3188 Sniegs

TVERTŅU TILPUMI (ATKARĪBĀ NO
PRODUKTA) 0.125 L; 0.375 L; 0.75 L;
2.50 L; 25 L

Iepriekšminētā informācija ir sniegta balstoties uz mūsu labākajām zināšanām, bet tā neuzliek nekādas saistības.

Versija 06/15