

SCALAMATT

KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM

- Laba segtspēja
- Atvērta difūzijai
- Viegli uzklājama un nešlakstās krāsojot



Swedish paint
Since 1955

Produkta apraksts:

Balta, pilnīgi matēta akrila krāsa sienām un griestiem ar labu segtspēju. Galvenokārt paredzēta telpām bez īpašām prasībām pret mazgāšanu, piemēram, rūpniecības zonām, garāžām un noliktavām. Krāsas plēvei piemīt laba ūdens tvaika caurlaidība, tas nozīmē, ka krāsa "elpo", kas padara to īpaši piemērotu sienu un griestu krāsošanai pagrabos.

Piemērota jaunām un iepriekš krāsotām betona, apmetuma, ģipškartona, kokšķiedras plākšņu, stikla šķiedras un krāsojamo tapešu virsmām iekšdarbos.

Pielietojums	Iekšdarbiem
Saistviela	Stirolakriļs
Sausais atlikums pēc tilpuma	37%
Blīvums	1.57 kg/l kg/l
Spīdums	1 pilnīgi matēta
Mazgāšanas noturība	5. klase EN 13300
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	5-10 m ² /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp. min. +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h (23°C, 50% RH)
Pārkrāsojama pēc:	2-3 h (23°C, 50% RH)
Pilnīgi nožuvis	12 h (23°C, 50% RH)
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat A/a): 30 g/l (2010)
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Transportēšana	Sargāt no sala

KRASO

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kīti vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt lietojot speciālu līdzekli saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūšējošas skrūves gruntēt ar antikorozijas gruntskrāsu. Jaunas cinkotas virsmas nomazgāt ar piemērotu mazgāšanas un attaukošanas līdzekli. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai.

Krāsošanas laikā, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2-3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt. Galīgo segtspēju virsma sasniedz pēc pilnīgas izžūšanas.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullīti, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreilīis, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai

lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Sīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to daram mēs!

Sargāt no bērniem. Satur biocīdos produktus: C(M)IT/MIT (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 30 gramus GOS/L. Robežvērtība ir 30 grami GOS/L (kat. A/a).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.