



# Wood deck washing / Tralltvätt

PRODUKTA APRAKSTS

2023-05-23

Lapa 1/1

## Produkta apraksts

Hagmans Tralltvätt (Wood deck washing) tīra ar spiedienu impregnētu koku, slīpētu akmeni utt. Produkts ir nedaudz tiksotrops, lai nodrošinātu ilgāku tā iedarbības efektivitāti. Tas noņem koksnes krāsas izmaiņas, aļģes, netīrumus un vecās koksnes eļļas paliekas no iepriekš apstrādātām virsmām.

**UZMANĪBU!** produkts var kodināt stiklu, alumīniju un citas pret sārmjiem jutīgas virsmas.

## Virsmas sagatavošana

Noņemiet lielu sūnu, lapas un citus gružus. Nosedziet augus un citas jutīgas virsmas.

## Uzklāšana

Samitriniet pamatni ar ūdeni un uzklājiet Hagmans Tralltvätt ar otu, rullīti vai otu uz 2-3 kvadrātmetriem vienā reizē, ļaujiet produktam iedarboties 15-20 minūtes. Iedarbības laikā neļaujiet virsmai nožūt, ja tā notiek, uzklājiet vairāk Hagmans Tralltvätt

Notīriet virsmu un rūpīgi noskalojiet ar augstspiediena mazgātāju. Ja pēc mazgāšanas koksnes šķiedra ir pacēlusies, pirms apstrādes jāveic viegla slīpēšana. Uz koksnes nedrīkst palikt mazgāšanas līdzekļa atliekas, ja to paredzēts apstrādāt ar eļļu.

## Papildus informācija

Uzklājot un noņemot produktu, valkājiet gumijas cimdus un aizsargbrilles.

Iepakojumi: 1 litrs un 4 litri

## TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Pamatmateriāls	Virsmas aktīvās vielas, nātrija hidroksīds
Blīvums	1,02 kg/l
pH	13,4
Viskozitāte	Nedaudz tiksotrops
Uzglabāšanas laiks	5 gadi, sargāt no sala
Teorētiskais patēriņš	Lieto neatšķaidītu apmēram 15 m <sup>2</sup> /L