

KOLOREX Wood Paint



Sedzoša lazūras krāsa koka virsmām ārdarbos

- Kopē koka tekstūru
- Īpaši izturīga pret laika apstākļiem
- Satur pretpelējuma piedevas

Produkta apraksts

Pusmatēta, sedzoša lazūras krāsa uz ūdens bāzes koka virsmām ārdarbos. Piemērota tādu virsmu krāsošanai kā koka fasādes, žogi un tml. Hibrīda krāsa, kas veidota balstoties uz unikālu alkīda un akrilāta saistvielu kombināciju veido ūdeni un netīrumus atgrūdošu virsmu. Piemērota neapstrādātu zāģētu un ēvelētu koka virsmu, kā arī iepriekš ar eļļas un akrila krāsām krāsotu virsmu krāsošanai. Satur pretpelējuma piedevas, kas aizsargā krāsas plēvi pret pelējumu un aļģēm.

Krāsa KOLORIX Wood Paint ir izstrādāta, daudzus gadus lietota un testēta Zviedrijā. Kombinācijā ar KOLORIX Priming Oil un KOLORIX Primer Classic, apdares sistēma nodrošina ilgstošu koksnes aizsardzību.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Ārdarbiem
Saistviela	Alkīds / akrils
Sausais atlikums pēc tilpuma	36%
Blīvums	1,19 g/cm ³
Viskozitāte	170cP
Spīdums	25 (pusmatēta)
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	6–11 m ² /L atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp. min.+5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis vai pulverizators
Putekļu neuzņemīga pēc:	1-2 h
Pārkrāsojama pēc:	2-4 h
Pilnīgi nožuvis	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta(A bāze) un tonējama A, C bāzes toņos bez ierobežojumiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/d): 130 g/l (2010)
Transportēšana	Sargāt no sala

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam uzklāšanas un žūšanas laikā zem 80%.

Noskrāpēt nolobījušos krāsu un bojātu koksni. Pārbaudiet, vai krāsa ir akrila vai alkīda. Akrils ir mīkstāks un to jānoņem pēc iespējas vairāk. Ja nav iespējams noteikt krāsas veidu, sāķeres uzlabošanai ieteicams izmantot grunts krāsu uz šķīdinātāja bāzes. Ja nepieciešams, mazgāt virsmu ar piemērotu līdzekli vai ūdeni. Ja uz virsmas ir melni pelējuma plankumi vai aļģes, apstrādāt virsmu ar pretpelējuma dezinfekcijas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut kārtīgi nožūt.

Ja virsma iepriekš ir krāsota ar alkīda vai akrila krāsu un projekts ir ar ierobežotu izpildes termiņu, kur nepieciešams izmantot produktus ar ātrāku žūšanu un zemāku GOS saturu, gruntēšanai var izmantot Kolorex Primer Aqua.

Ja virsma iepriekš bija krāsota ar lineļļas krāsu vai apstrādāta ar lineļļu, pastāv burbuļu parādīšanās risks. Lai samazinātu šo risku, pēc iespējas rūpīgāk noņemiet veco pārklājumu un pēc tam lietojiet šķīdinātāju bāzes gruntskrāsu Kolorex Primer Classic.

Iepriekš neapstrādātu koksni apstrādāt ar KOLOREX Priming Oil saskaņā ar produkta lietošanas instrukciju. Īpaši rūpīgi piesūcināt dēļu galus, zāģējuma, skrūvju un naglu vietas. Izmantojiet KOLOREX Primer Aqua vai KOLOREX Primer Classic, lai palielinātu virsmu noturību.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Uzklāt vairākās plānās kārtās ar otu, ļaujiet katrai kārtai nožūt. Nestrādāt tiešos saules staros vai uz pārāk sakarsušas virsmas, kā arī ilgstošos mitros un aukstos apstākļos.

Virsmas kopšana

Lai krāsotā virsma saglabātos skaista un kalpotu ilgi, to vēlams uzturēt tīru. Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mīkstu birsti, kas samitrināta ar ūdeni un, iespējams, neredz mazgāšanas līdzekļa.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantotiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni, tos kārtīgi noslaucīt. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākot bundžu un glabāt to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizliet kanalizācijā, bet iesniegt vietējā savākšanas punktā.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: OIT, IPBC, diurons (ISO). Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 130 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 130 grami GOS/l (kat. A/d).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.