

W-GARD Wood Stain



Ūdens bāzes beice / impregnants koka virsmām ārdarbos

- Aizsargā koksni pret mitrumu
- Īpaši izturīga pret laikstākļu iedarbību
- Ātri žūstoša
- Izceļ koka struktūru

Produkta apraksts

Puscaurspīdīga, ātri žūstoša, plānu plēvi veidojoša, ūdens bāzes beice / impregnants, piemērots logu rāmjiem, durvīm, apšuvumam, paneļiem, žogiem un citām koka virsmām ārdarbos. Tā piešķir kokam puscaurspīdīgu, dabīgu izskatu un akcentē koka dabīgo struktūru, tonējama dažādos toņos. W-Gard Wood Stain nodrošina koka virsmai ilglaicīgu aizsardzību pret laikstākļu, mitruma, un ultravioletā starojuma iedarbību. To var izmantot gan kā gruntējamo produktu, gan kā beici. W-GARD Wood Stain nodrošina aizsardzību pret ūdens iesūkšanos koksnei un aizsargā to no plaisāšanas, samazinot ūdens iesūkšanos caur koksnes galiem.

Nav ieteicama tādu horizontālu virsmu apdarei, kuras pakļautas noslodzei, kā piemēram terases dēļiem.

W-GARD Wood Stain ir **paredzēts industriālai un profesionālai lietošanai**. Produkts piemērots ātrās krāsošanas līnijām ar papildus žāvēšanu vai žāvēšanu istabas temperatūrā.

Pielietojums	Ārdarbiem
Saistviela	Akrils/Poliuretānalkīds
Sausais atlikums pēc tilpuma	10%
Sausais atlikums pēc svara	11%
Bļivums	1,012 kg/l
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Krāsošanas apstākļi	Minimums +5°C
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis, pulverizators vai iemērcot
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Bezkrāsains, tonējams toņos, kas paredzēti ārdarbiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/d): <10g/L
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	1-2 h (+20 °C); 30-40 min (+40 °C)
Teorētiskais patēriņš	6-14m ² /l atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Koksnei jābūt tīrai un sausai (18-20 % mitruma saturs). Gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam uzklāšanas un žūšanas laikā zem 70%.

Nekrāsotas koka virsmas. Optimālai izturībai, pirms krāsošanas, gludu/ēvelētu koka virsmu slīpēt ar 80-120 grauda smilšpapīru šķiedras virzienā, to rūpīgi notīrīt, kā arī noņemt koksnes ekstraktvielas, piemēram, sveķu kabatas. Noapaļot asās malas un stūrus.

Ja uz virsmas ir melni pelējuma plankumi vai aļģes, apstrādāt virsmu ar pretpelējuma dezinfekcijas līdzekli, rūpīgi noskalot ar ūdeni un ļaut kārtīgi nožūt.

Ieteicamās krāsošanas sistēmas

Gruntējošais slānis : 1x W-GARD Wood Stain

Virskārta : 1x W-GARD Wood Stain vai 2x W-GARD Cover 30

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Produkts ir gatavs lietošanai, bet, ja nepieciešams, to var atšķaidīt ar ūdeni, ne vairāk kā 5 -10%. Izmantojot kā grunti, uzklāt vienā kārtā 75-120 g/m² (sausas plēves biezums 5-10 μm). Ja W-GARD Wood Stain izmanto kā gala pārklājumu, tas jāuzklāj divās kārtās 2x (75-120 g/m²), sausas plēves biezums 10-20 μm. Izvairieties no krāsošanas uz karstām vai saules apspīdētām virsmām.

Atkārtoti krāsot pēc 1-2 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj nožūt. Žūšanas laiks ir atkarīgs no mitras plēves biezuma, temperatūras, gaisa relatīvā mitruma un toņa.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 10 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 130 grami GOS/l (kat. A/e).