

W-GARD PRO TRANS



Sedzoša lazūras krāsa koka virsmām ārdarbos

- Kopē koka tekstūru
- Īpaši izturīga pret laika apstākļiem
- Satur pretpelējuma piedevas



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	Ārdarbiem
Saistviela	Alkīds / akrils
Spīdums	Pusspīdīga
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Teorētiskais patēriņš	6-10 m ² /L atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp. min. +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota vai pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1-2 h
Pārkrāsojama pēc:	2-4 h
Pilnīgi nožuvis	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Caurspīdīga tonējama bāze
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	(Kat. A/d): 130 g/l (2010)
Transportēšana	Sargāt no sala

Produkta apraksts

Pusspīdīga, sedzoša lazūras krāsa uz ūdens bāzes **industriālai un profesionālai lietošanai**. Piemērota tādu virsmu krāsošanai ārdarbos, kā koka fasādes, žogi un tml. Hibrīda krāsa, kas veidota balstoties uz unikālu alkīda un akrilāta saistvielu kombināciju, veido ūdeni un netīrumus atgrūdošu virsmu. Piemērota neapstrādātu zāģētu un ēvelētu koka virsmu, kā arī iepriekš ar eļļas un akrila krāsām krāsotu virsmu krāsošanai. Satur pretpelējuma piedevas, kas aizsargā krāsas plēvi pret pelējumu un aļģēm.

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Gaisa, virsmas un materiāla temperatūrai virs +5°C un gaisa relatīvajam mitrumam uzklāšanas un žūšanas laikā zem 80%. Noskrāpējiet nolobījušos krāsu. Ja nepieciešams, mazgājiet virsmu ar piemērotu līdzekli vai ūdeni. Ja uz virsmas ir melni pelējuma plankumi vai aļģes, apstrādājiet virsmu ar dezinfekcijas līdzekli, rūpīgi noskalojiet ar ūdeni un ļaujiet kārtīgi nožūt.

Apstrādājiet virsmu ar KOLOREX Priming Oil saskaņā ar produkta lietošanas instrukciju. Īpaši rūpīgi piesūciniet dēļu galus, zāģējuma, skrūvju un naglu vietas.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisiet. Uzklājiet vairākās plānās kārtās ar otu, ļaujiet katrai kārtai nožūt. Nestrādājiet tiešos saules staros vai uz pārāk sakarsušas virsmas, kā arī ilgstošos mitros un aukstos apstākļos.

Virsmas kopšana

Lai krāsotā virsma saglabātos skaista un kalpotu ilgi, to vēlams uzturēt tīru. Lai notīrītu virsmu, izmantojiet mīkstu birsti, kas samitrināta ar ūdeni un, iespējams, nedaudz mazgāšanas līdzekļa.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni, tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķīdros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.

Sargājiet vidi, tāpat kā to daram mēs!

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Sargāt no bērniem. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Satur biocīdus produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu

aizsargājošu biocīdu: OIT, diurons (ISO), IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Produkts satur maks. 130 g GOS/l. Robežvērtība ir 130 g GOS/l (kat. A/d).

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.