

EFEKTĪVA UGUNSAIZSARDZĪBA BEZ KOMPROMISIEM DIZAINĀ VAI SIENU BIEZUMĀ

Amonn Amotherm Concrete WB & Brick WB

Uguns aizsardzības pārklājumu sistēmas
betonam un ķieģeļiem

- ✓ Ugunsizturība līdz R240, REI180 un EI240
ar tikai dažus milimetrus biezu kārtu
- ✓ Piemērots betona un ķieģeļu nesošajām
konstrukcijām, tostarp Baltijā populārajiem
dobtajiem dzelzsbetona paneļiem
- ✓ Saglabā konstrukciju estētiku – ideāli
risinājumiem ar atklātām virsmām
- ✓ Ūdens bāzes sastāvs – zemas emisijas, pēc
nožūšanas pilnībā bez smaržas
- ✓ Viegls svars – minimāla slodze konstrukcijām
- ✓ Ātra un viegla uzklāšana ar otu, rulli vai
smidzinātāju
- ✓ Pārbaudīta un uzticama tehnoloģija
renovācijām un jaunbūvēm

KRASO



AMOTHERM CONCRETE WB AMOTHERM BRICK WB

Ūdens bāzes intumescentie uguns aizsardzības pārklājumi, kas nodrošina ugunsizturību un estētiku tikai ar dažus milimetrus biezu kārtu. Piemēroti betona un ķieģeļu konstrukcijām, tostarp dobjajiem dzelzsbetona paneļiem, kas plaši izmantoti dzīvojamā un industriālā ēku būvniecībā Baltijā.

Efektivitāte ar minimālu pārklājuma biezumu

Tradicionālos biezos uguns aizsardzības apmetumus iespējams aizstāt ar tikai dažus milimetrus plānu pārklājumu, kas nodrošinās ugunsizturību līdz R240, REI180 un EI240, atkarībā no būvkonstrukcijas. Ideāli piemērots augstceltnēm, renovācijām un projektos, kur svarīgs katrs centimetrs.

Estētisks risinājums

Saglabā dabisko konstrukcijas izskatu – nav nepieciešami papildu apdares slāņi. Piemērots projektiem ar atklātām betona un ķieģeļu virsmām arhitektūrā un interjeros.

Ūdens bāzes sastāvs

Videi un cilvēkiem draudzīgs risinājums ar zemu emisiju līmeni. Pēc nožūšanas bez smaržas – ideāli piemērots iekštelpām.

Ātra un vienkārša uzklāšana

Uzklājams ar otu, rulli vai beizgaisa smidzinātāju – mazāk darba, mazāk pārtraukumu, īsāks būvniecības laiks.

Mazāka slodze uz konstrukcijām

Pārklājums ir plāns un viegls, nenoslogojot konstrukcijas, kas ir īpaši būtiski renovācijās.

Ilgstoša aizsardzība un izturība

Noturīgs pret mitrumu un vides ietekmi. Saglabā funkcionalitāti ilgtermiņā bez plaisāšanas vai nolobīšanās.

KRASO kopā ar Amonn uguns aizsardzības inženieriem nodrošinās nepieciešamos aprēķinus un tehnisko izvērtējumu tieši Tavam projektam. Projekta realizācijas laikā pieejams pilnvērtīgs tehniskais atbalsts.

Amonn produkti ir rūpīgi testēti un sertificēti atbilstoši visiem būtiskākajiem EN uguns aizsardzības standartiem.

Ugunsizturības aizsardzības klase atkarīga no būvkonstrukcijas, pielietojuma un sistēmas konfigurācijas.

- ✓ Atbilst EPD (Environmental Product Declaration): dokumentēta informācija par produkta ietekmi uz vidi visā tā dzīves ciklā
- ✓ Atbilst IAC Gold 6.0 (Indoor Air Comfort): stingrākie iekštelpu gaisa kvalitātes standarti
- ✓ Atbilst HACCP: lietošanai vidēs ar augstām higiēnas prasībām (piemēram, pārtikas ražotnēs)

Sistēma sastāv no dzīļumgrunts, intumescentās krāsas un virsējā pārklājuma. Virsējais pārklājums jāuzklāj tikai tad, ja nepieciešams tonēts vai dekoratīvs apdares slānis. Tonējams pēc RAL un NCS krāsu katalogiem.



KRASO

Vēlies izmantot šos produktus savā projektā?
Noskenē QR kodu un aizpildi pieteikuma formu vai zvani 8883!