

KRASO

SILK TOUCH

PREMIUM KLASĒS KRĀSA SIENĀM UN GRIESTIEM

- Augsta segtspēja
- Minimāla emisija un bez smaržas
- Īpaši gluda, zīdaina apdare
- Augsta noturība pret mitro tīrīšanu

SILK TOUCH ir jaunākās paaudzes akrila krāsa ar augstu segtspēju, minimālu emisiju un gandrīz bez smaržas. Tā ir cilvēkam un videi draudzīgāka salīdzinot ar citām krāsām. Ideāli piemērota krāsošanai dzīvojamās un sabiedriskās telpās, kurās krāsošanas laikā vai uzreiz pēc tam uzturas cilvēki. Krāsa ir ērti uzklājama, nešķakstās rullējot un ļoti labi izlīdzinās veidojot gludu, pieskārienam patīkamu virsmu - rezultāts ir elegants virsmas izskats, ko var redzēt un sajūst. Krāsotā virsma ir viegli kopjama un tai piemīt zīdaini matēts spīdums.

Paredzēta sienu un griestu krāsošanai bērnu istabās, dzīvojamās istabās, guļamistabās, kā arī iekštelpās, kur nepieciešama īpaša izturība pret nodilumu un mitrumu, kā piemēram, kāpņu telpās un gaitējos, virtuvēs, noliktavās, skolās, tirdzniecības un ražošanas telpās u.c.

Lietojama betona, apmetu, špaktelētu, ģipškartona, kokšķiedras un skaidu plākšņu, krāsojamo tapešu, kā arī agrāk krāsotu virsmu krāsošanai.

Krāsas sastāvs atbilst īpaši augstām ekoloģijas un vides aizsardzības normām, ko apliecina piešķirtais starptautiskais sertifikāts **Ziemeļvalstu ekomarķējums (Zaļais gulbis), ES Ekomarķējums un M1 sertifikāts**. Produkts ir cilvēka veselībai un videi draudzīgs un to **iesaka Latvijas Astmas un alerģijas biedrība**. Produkts ir **piemērots lietošanai BREEAM sertificētās ēkās**.



Swedish paint
Since 1955

Pielietojums	iekšdarbiem
Saistviela	Akrils
Sausais atlikums pēc tilpuma	41%
Sausais atlikums pēc svara	59%
Blīvums	1,43 kg/l
Spīdums	5 (60°), 11 (85°) 60°
Segtspējas klase	2. klase
Teorētiskais patēriņš	Atkarībā no virsmas raupjuma, uzsūkšanas un lietojamā instrumenta 8-12 m ² /l
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Ūdens
Krāsošanas apstākļi	Krāsas, virsmas un gaisa temp. min +5°C, relatīvais gaisa mitrums <80%
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	1 h
Pārkrāsojama pēc:	2-3 h
Pilnīgi nožuvis	24 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi neatvērtā oriģinālā iepakojumā
Krāsas tonis	Balta(A bāze) un tonējama A, C bāzes toņos bez ierobežojumiem
Uzliesmošanas spēja	Neuzliesmojošs
GOS kategorija	<3 g/l (Kat. A/a)
Izturība pret mitru berzi	1. klase EN 13300; < 5µm ISO 11998
Ražotājs	Hagmans Nordic AB, Sweden

Everything for
painting

KRASO SIA
Vienības Gatve 93
LV-1058 Rīga

+37126662270
info@kraso.com

KRASO "SILK TOUCH"
Produkta apraksts
17.02.2025

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

No agrāk krāsotām virsmām mehāniski notīrīt atlobījušos krāsu. Ar kīta vai kaļķa krāsu krāsotas virsmas, kā arī drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un gruntēt ar MICRO Tiefgrund. Virsmas ar pelējuma sēnīti dezinficēt, lietojot speciālu līdzekli, saskaņā ar lietošanas instrukciju. Mitruma bojātas vietas, vai no nikotīna sadzeltējušas vietas gruntēt ar speciālu gruntēšanas krāsu. Metāla detaļas vai rūšējošas skrūves gruntēt ar antikoroziijas gruntskrāsu. Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Ja nepieciešams, špaktelēt un izlīdzināt virsmu ar kvalitatīvu špakteltepi. Krāsojamai virsmai jābūt tīrai, sausai un viendabīgai. Porainas apmetuma un betona virsmas, nevienmērīgi uzsūcošas virsmas, kā arī daļēji špaktelētas ģipškartona virsmas pirms krāsošanas ieteicams gruntēt ar PROJEKT Primer.

Ja nepieciešams pārkrāsot ļoti spilgti vai ļoti tumši krāsotas virsmas ar kontrastējošu krāsas toni, ieteicams vispirms nogruntēt visu virsmu ar viegli ietonētu PROJEKT Primer. Ja nepieciešams krāsot spilgti dzeltenus, sarkanus un citus spilgtus krāsu toņus, ieteicams visu virsmu nogruntēt ar tuvu vēlamajam tonim ietonētu PROJEKT Primer.

Krāsošanas laikā, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.

Uzklāšana

Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt. Krāsa ir gatava lietošanai, bet ja nepieciešams, to var nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Lai izvairītos no toņu atšķirības, visu nepieciešamo krāsas daudzumu sajaukt vienā traukā, vai nepārtraukti papildināt lietojamās krāsas trauku no nākamās bundžas.

Krāsot ar otu vai rullīti 1-2 reizes. Krāsojot ar pulverizatoru krāsu nedaudz atšķaidīt ar ūdeni. Atkārtoti krāsot pēc 2-3 stundām. Pirms nākamās kārtas uzklāšanas virsmai jāļauj labi nožūt.

Lai izvairītos no salaidumu vietām, krāsojot ievērot metodi "slapjš slapjā", veicot klājumu vienā reizē bez pārtraukumiem. Lietojiet pietiekami daudz krāsas rullīti, lai krāsojums būtu vienmērīgs. Ja esat labrocis, sienu krāsojiet virzienā no kreisās puses uz labo visu virsmu no apakšas līdz augšai. Ja esat kreillis, attiecīgi no labās uz kreiso. Krāsojot griestus, krāsojiet krusteniski, bet pēdējo kārtu krāsojiet gaismas krišanas virzienā.

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotāja vadības sistēma ir sertificēta un atbilst starptautiskajiem standartiem ISO 9001 un ISO 14001. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides.

Virsmas kopšana

Virsmas tīrīšanu var veikt ne agrāk kā 1 mēnesi pēc krāsošanas. Virsmas tīrīšanai izmantojiet ūdeni vai neitrālā mazgāšanas līdzekļa šķīdumā samitrinātu sūkli vai lupatu. Pēc tīrīšanas virsmu noskalojiet ar tīru ūdeni. Nekad nelietojiet spirtu tīrot krāsotas vai lakotas virsmas, ja tas nav īpaši norādīts krāsas produkta aprakstā.

Transportēšana un uzglabāšana

Uzglabāt sausā un vēsā vietā, cieši noslēgtā oriģinālā iepakojumā. Sargāt no sala. Derīguma termiņš 2 gadi no izgatavošanas datuma.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus, lai aizsargātu acis, ādu un elpošanas sistēmu no kaitīgām daļiņām un izgarojumiem, tas ir īpaši būtiski, ja krāsošanai izmantojiet pulverizatoru. Slīpēšanas darbu laikā uzvelciet aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Pirms instrumentu mazgāšanas ar ūdeni tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā.

Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā. Samaziniet krāsas patēriņu, novērtējot, cik daudz krāsas jums būs nepieciešams. Savāciet neizmantoto krāsu atkārtotai lietošanai. Krāsas atkārtota izmantošana var efektīvi samazināt produkta dzīves cikla ietekmi uz vidi.

Šķirojiet tukšus un sauso taru kā plastmasu. Metāla rokturi jānoņem un jāšķiro kā metāls. Tukšo taru nogādāt izgāztuvē saskaņā ar vietējo likumdošanu.

Sargājiet vidi, tāpat kā to darām mēs!