

KRASO

PROJEKT LH

Universāla, lietošanai gatava, vieglā špaktele



Produkta apraksts

Apraksts

Lietošanai gatava, augstas kvalitātes vieglā špaktele uz ūdens bāzes.

- Viegli uzklāt, nodrošina stabilu pamatu turpmākai apdarei.
- Piemērota šuvju aizpildīšana starp ģipškartona plātnēm.
- Viegli slīpēt
- Minimāls rukums

Pielietojums

Paredzēta lietošanai uz sienām un griestiem sausās iekštelpās uz tādām pamatnēm kā ģipškartons, betons, apmetums. Ideāli piemērota pelēko virsmu izlīdzināšanai pirms apdares. PROJEKT LH paredzēta arī ģipškartona šuvju aizpildīšanai.

Krāsa

Pelēka

Tehniskā informācija

Patēriņš

Klājot 1mm biezā slānī: - 1 m²/l

Maksimālais slāņa biezums

4 mm

Daliņu izmērs

maks. 0,2 mm

Iepakojums

10 litri

Blīvums

1,2 kg/l

Sausais atlikums pēc svara

apm. 63 %

Žūšana

1 stunda uz 1mm, biežākiem slāņiem ilgāk. Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no virsmas, temperatūras, gaisa mitruma utt.

Instrumentu tīrīšana

No darbarīkiem notīrīt špakteli un nomazgāt tos ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabājams 12 mēn., pilnīgi noslēgtos, oriģinālos iepakojumos, sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra +5°C ... +20°C. Sargāt no sala.

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem un daļiņām. Svarīgi, lai temperatūra uz virsmas nebūtu zemāka par +5°C un gaisa relatīvais mitrums virs 80%.

Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un nogruntēt.

Uzklāšana

Uzklāšanai izmantojiet tērauda lāpstiņu. Ja nepieciešamas biežākas kārtas, uzklājiet vairākus slāņus ar žūšanas laiku starp tiem.

Ģipškartona šuvju aizpildīšana: ar špakteli aizpilda šuves, iekļāj armējošo lentu un ar špaktellāpstu to viegli iespiež. Aizpildot ģipškartona šuves, vienmēr izmantot kvalitatīvu šuvju lentu.

KRASO

Apmestās virsmas turpmākā apstrāde

Ja uz virsmas tiks līmētas tapetes, ieteicams uzklāt tapetēm paredzēto grunti. Ja virsma tiks krāsota, sagatavojot virsmu, jāseko krāsas ražotāja ieteikumiem.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Utilizācija


Produkts un tā iepakojums nododams speciālo atkritumu nodošanas punktos. Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, nepieļaut noplūšanu kanalizācijas sistēmā, augsnē un ūdenstilpnēs.

Darba aizsardzība

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā lietojiet aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Sargāt no bērniem.

Drošības datu lapa

Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.


24
KRASO SIA Vienības gatve 93, Rīga, LV-1058, Latvija KR-24-09-PLH
EN 15824:2017 Internal plaster based on organic binders/Lekšdarbu apmetums uz organisko saistvielu bāzes Reaction to fire class/ Uguns reakcijas klase: B-s1,d0 Adhesion/Adhēzija: >0,3 MPa
EN 13963:2014 Jointing of gypsum boards/Gipša plākšņu šuvju špaktele Reaction to fire class/Uguns reakcijas klase: A2-s1, d0 Flexural strength/Lieces izturība: >320 N

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides. Šis datu lapas derīguma termiņš beidzas pēc pārskatītas/jaunas PDF versijas izlaišanas.