



Topplack 2K Matte

Produkta apraksts:

Ūdens bāzes divkomponentu caurspīdīga laka, kas galvenokārt paredzēta betona un koka grīdām telpās. Produkts veido matētu lakas slāni, kas ir izturīgs pret nodilumu, skrāpējumiem un dzeltēšanu. Produkts ir savietojams ar citiem Hagmans grīdu produktiem, un tas ir ieteicams vietās, kur nepieciešama matēta, nodilumizturīga un viegli tīrāma virsma. Topplack 2K Matte var izmantot arī linoleja un PVC grīdām.

TEHNISKIE DATI:

Pielietojums	Laka betona, koka, linoleja un PVC grīdām
Saistviela	Poliuretāna dispersija. Alifātiskais poliizocianāts.
Krāsa	Caurspīdīga
Sausais atlikums pēc tilpuma	32%
Blīvums	A komp.: 1.05 kg/l, B komp: 1.1 kg/l. Maisījumā: 1.06 kg/l
Spīdums	5 (matēta)
Teorētiskais patēriņš	Apm. 10-15 m ² /l
Atšķaidītājs/instrument tīrīšana	Ūdens
Sajaukšanas attiecība	10 daļas A/1 daļa B
Maisījums izmantošanas laiks	4 stundas
Minimālā uzklāšanas temp.	min +10°C (grīdas temp)
Instrumenti	Ota vai īsas plūksnas rullītis
Pārklāšana	Pēc 3 h (20°C/60% RH). Ja sacietējis >24 h, nepieciešama slīpēšana
Izmantojams	Pēc apm. 24 hrs (20°C/60% R.H.) vieglai slodzei
Uzglabāšanas laiks	Bez sala, 1 gads.
Difūzija	Atvērts difūzijai
Pilnīga sacietēšana	72 h



Topplack 2K Matte

Virsmas sagatavošana:

Apstrādājamajai virsmai jābūt tīrai, sausai un stabilai. Noslīpējiet un notīriet iepriekš krāsotas virsmas pirms produkta uzklāšanas. Ja produkts tiek uzklāts uz linoleja vai PVC, pārlicinieties, ka no virsmas pilnībā noņemts vasks, pulēšanas līdzekļi u.c.

Uzklāšana/lietošana:

Sakratiet trauku 1 minūti. Pievienojiet katalizatoru traukā. Sakratiet maisījumu 1 minūti un pirms uzklāšanas ļaujiet tam nostāvēties 10 minūtes. Sagatavotais maisījums jāizlieto 4 stundu laikā.

Produkts tiek uzklāts ar otu vai īsas plūksnas rullīti 1 vai 2 kārtās. Uzsūcošām virsmām var būt nepieciešama trešā kārtā. Uzklājot produktu uz neapstrādātām koka grīdām, pēc pirmās kārtas uzklāšanas jānoslīpē paceltās koka šķiedras. Notīriet visus putekļus, lai iegūtu gludu virsmu.

Mēbeles uz apstrādātās virsmas var novietot pēc 24 stundām. Smagākām mēbelēm ieteicams pagaidīt vienu nedēļu, lai pārklājums sasniegtu maksimālo izturību