



RX50xx EXCLUSIVE 1 - MATT

PIELIETOŠANAS JOMA

Durvīm un logiem, apšuvumiem, balkoniem, nožogojumiem, dēļu sienām, sijām, iekštelpu mēbelēm, dārza mēbelēm, iekšējām un ārējām grīdām (terasēm), ūdens transportlīdzekļiem, lapenēm un verandām.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

Exclusive 1 ir unikāls, daudzfunkcionāls pārklājuma risinājums gan koka virsmu apstrādei, gan atjaunošanai. Tā būtiskākā priekšrocība ir iespēja sasniegt optimālu rezultātu ar vienu produktu, bez nepieciešamības pēc vairākiem apstrādes posmiem, kā tas ir citos gadījumos. Produkts ir piemērots gan cietkoksnes, gan skujkoku virsmām. Tas nodrošina īpaši ātru žūšanu un izteikti dabisku vizuālo efektu, vienlaikus izceļot koka dabisko skaistumu.

Exclusive 1 ir izturīgs pret atmosfēras iedarbību, pateicoties īpašiem UV+ absorbētājiem un filtriem, kas efektīvi bloķē UV starojumu un aizsargā lignīna struktūru kokā. Turklāt tā inovatīvā sastāva molekulas nodrošina lieliskas neslidēšanas īpašības iekšējām un ārējām grīdām. Produkts ir izstrādāts, izmantojot augsto tehnoloģiju sveķu maisījumu, un pateicoties pašpatērējošajai formulai, tas neatlobās un neveido plēves slāni, bet gan veido viendabīgu pārklājumu. Exclusive 1 ievērojami vienkāršo virsmu kopšanu un atjaunošanu, jo nav nepieciešama iepriekšēja slīpēšana. Svarīgi: caurspīdīgā versija nesatur dzelzs oksīdus, tāpēc tā nesniedz tādu pašu aizsardzības līmeni kā tonētās versijas; tāpat to nav ieteicams izmantot uz baltām virsmām.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Neapstrādāts koks: Slīpējiet virsmu ar 150 grauda smilšpapīru, rūpīgi notīriet no putekļiem un uzklājiet 2–3 kārtas produkta.

Tonēts vai impregnēts koks: Exclusive var lietot uz virsmām, kas iepriekš apstrādātas ar zema cietvielu satura lazūrām vai impregnantiem. Virsmu attīriet, viegli noslīpējiet ar smilšpapīru vai abrazīvo spilventiņu, notīriet putekļus un uzklājiet 2–3 kārtas produkta. **Krāsots koks:** Noslīpējiet virsmu ar 80–150 grauda smilšpapīru, līdz koks tiek atgriezts neapstrādātā stāvoklī, tad notīriet to un uzklājiet 2–3 kārtas produkta. **Iekštelpu grīdas:** Darbības jāveic kā norādīts iepriekš, atkarībā no koka stāvokļa, un jāuzklāj 2–3 kārtas produkta.

APKOPE

Nelielas nodiluma gadījumā: Rūpīgi notīriet virsmu no putekļiem un taukiem, pēc tam uzklājiet 1–2 kārtas Exclusive.

Nopietnas bojājumu gadījumā: Slīpējiet bojāto virsmu, pēc tam uzklājiet 2–3 kārtas Exclusive..

Pirms uzklāšanas var izmantot RR1050 Neitrālo tīrīšanas līdzekli virsmas attīrīšanai.

PĀRKLĀJUMI

Var pārklāt ar Floorings and Furniture Topcoat RPxx60, UV Defender Topcoat RQxx70, Prestige range RBxxx0, Decogrip Solution RE20xx.

IEPAKOJUMI

0,25 L

0,75 L

5 L



Uzglabāšana
5-35°C



Krāsošanas t.
> 10°C



Produkts gatavs
lietošanai



Ota
Smidzinātājs
Rullītis



Patēriņš
12 m²/L



Pirms lietošanas
kārtīgi samaisīt



Žūšanas laiks
starp kārtām
3-12 h



Pilnīga sacietēšana
24 h



Cietvielu saturs
26 ± 2 %



Īpatnējais svars
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,0 ± 0,7



Spidums
5



RX5000
TRANSPARENT



RX5001
WHITE MAPLE



RX5002
OAK



RX5003
TEAK

RX5004
WALNUT

RX5005
WENGE

RX5006
MAHOGANY

RX5007
CHERRY TREE