

Saugos duomenų lapas
Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Prekės pavadinimas: Kraso Kolorex Wood Paint Matt

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Rekomenduojamas panaudojimas: Dažai

1.3. Saugos duomenų lapo teikėjo duomenys

Tiekėjas

Įmonė: Kraso SIA
Adresas: Vienības gatve 93
Pašto indeksas: LV-1058
Miestas: Rīga
Šalis: LATVIJA
E-paštas: info@kraso.com
Telefonas: +371 67887192

1.4. Pagalbos telefono numeris

+370 5 236 20 52 (Apsinuodijimų informacijos biurą telefonais).

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

CLP-klasifikacija: Aquatic Chronic 3;H412
Labiausiai kenkiantys padariniai: Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2. Ženklinimo elementai

Pavojingumo frazės

H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazės

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal galiojančius nacionalinius ar vietinius teises aktų reikalavimus.

Papildoma informacija

EUH208 Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.

Sudėtyje yra biocidinių produktų: BIT, Bronopolis ir C(M)IT/MIT (3:1) Sudėtyje yra biocidai, siekiant apsaugoti dažų plėvelės: Terbutrinas ir IPBC. Gali sukelti alerginę reakciją.

LOJ: Šio produkto sudėtyje yra daugiausiai 50 g LOJ/L. Ribinė vertė yra 130 g LOJ/L (kat.A/d)

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

2.3. Kiti pavojai

Medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, kurie laikomi patvariais, bioakumuliaciniais ir toksiškais (PBT) arba labai patvariais ir labai bioakumuliaciniais (vPvB), kurių koncentracija yra 0,1 % ar didesnė.

Medžiagoje/mišinyje nėra komponentų, kurie pagal REACH str. laikomi turinčiais endokrininę sistemą ardančių savybių. 57(f) arba Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentu (ES) 2018/605, kai lygis yra 0,1 % arba didesnis.

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Medžiaga	CAS Nr./ EB-Nr./ REACH Reg. Nr.	Koncentracija	Pastabos	CLP-klasifikacija
Bronopolis	52-51-7 200-143-0	< 0,05 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411 M (acute): 10
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60	< 0,036 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (dulkės/rūkas) (Ūmus toksiškumas - įkvėpus:): 0,21 mg/l ATE (Ūmus toksiškumas - prarijus:): 450 mg/kg bw M (acute): 1 M (chronic): 1
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas	55406-53-6 259-627-5	< 0,015 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 (Gerklos.) Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 LD50 (Ūmus toksiškumas - prarijus:): 1056 mg/kg bw ATE (dulkės/rūkas) (Ūmus toksiškumas - įkvėpus:): 0,67 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1
Terbutrinas	886-50-0 212-950-5	< 0,005 %		Acute Tox. 4;H302 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 LD50 ATE (Ūmus toksiškumas - prarijus:): 1000 mg/kg bw M (acute): 100 M (chronic): 100
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48	< 0,0015 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1;H318 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C;H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315 LD50 (Ūmus toksiškumas - per odą:): 660 mg/kg bw LD50 (Ūmus toksiškumas - prarijus:): 457 mg/kg bw ATE (dulkės/rūkas) (Ūmus toksiškumas - įkvėpus:): 0,31 mg/l M (acute): 100 M (chronic): 100

Visas H / EUH frazių tekstas pateikiamas 16 skyriuje.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

Komentariai apie sudėtinės dalis:

Kai kuriuose šios produktų grupės produktuose yra $\geq 1\%$ titano dioksido (13463-67-7). Titano dioksido klasifikacija pagal VI priedą netaikoma šiam mišiniui pagal 10 pastabą.

Šiame produkte yra mikrokapsuliuotų aktyvių medžiagų, kurių išsiskyrimas kontroliuojamas. Kiekvienos medžiagos įkapsuliuotos ir laisvos medžiagos santykis yra: IPBC 30:1, Terbutryn 56:1. Šio produkto klasifikavimas ir ženklavimas yra pagrįstas laisvu veikliosios medžiagos kiekiu, kurį atliko tiekėjas.

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpimas:	Išeikite į šviežią orą. Jei nesiliaujate jausti diskomfortą, kreipkitės į gydytoją.
Prarijimas:	Kreiptis į gydytoją, jei didesnis kiekis buvo suvartotas. Nebandykite sukelti vėmimo.
Patekus ant odos:	Nuplaukite odą vandeniu su muilu.
Sąlytis su akimis:	Praskalaukite vandeniu (geriau naudoti akių plovimo priemonę), kol sudirgimas sumažės. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.
Bendra:	Kreipdamiesi į gydytoją parodykite jam saugos duomenų lapą arba etiketę.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Produkte yra medžiagų, kurios kontaktuojant su oda kai kuriais atvejais gali sukelti alerginę reakciją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydymo simptomai.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gesinimo priemonės: Gaminys nėra tiesiogiai degus. Pasirinkite gesinimo medžiagas, pagrįstas ugnimi.

Netinkamos gesinimo priemonės: Negesinkite vandens čiurkšle, nes ji gali išplėsti ugnį.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaminys nėra tiesiogiai lengvai užsilepsnojantis. Stenkitės neįkvėpti garų ir dūmų - ieškokite švaraus oro.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Pašalinkite talpyklas iš pavojingos zonos, jei tai įmanoma padaryti nerizikuojant. Neįkvėpkite garų. Venkite be reikalo išpilti į aplinką.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius. Jei yra purslų patekimo į akis pavojus, užsidėkite apsauginius akinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neišpilkite išsiliejusio produkto į nuotekų sistemą ir (ar) paviršiaus vandenį.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite naudodami smėlį arba kitą sugeriamąją nedegią medžiagą ir sudėkite į tinkamas atliekų talpyklas.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Apsauginės įrangos tipo ieškokite 8 skirsnyje. Utilizavimo nurodymų ieškokite 13 skirsnyje.

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Darbo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Saugokite nuo karščio (pvz., saulės spindulių). Pasirūpinkite, kad laikymo metu neužšaltų.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra su 1.2 skirsnyje nurodytomis naudojimo paskirtimis susijusių specialių naudojimų paskirčių.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Profesinio poveikio riba: Sudėtyje nėra medžiagų, apie kurias reikia pranešti.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

PNEC

Bronopolis, cas-no 52-51-7				
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Ekstrapoliacijos metodas	Pažymėti
PNEC vanduo (gėlas)	0,01 mg/l			
PNEC vanduo (jūros)	0,0008 mg/l			
PNEC NVĮ (nuotėkių valymo įrenginiai)	0,43 mg/l			
PNEC nuosėdos (gėlo vandens)	0,041 mg/kg			
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0,00328 mg/kg			
PNEC dirvožemis	0,5 mg/kg			
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5				
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Ekstrapoliacijos metodas	Pažymėti
PNEC vanduo (gėlas)	4,03 µg/l			
PNEC vanduo (nenutrūkstamo tekėjimo (gėlas))	1,1 µg/l			
PNEC vanduo (jūros)	403 ng/l			
PNEC vanduo (nenutrūkstamo tekėjimo (jūros))	110 ng/l			
PNEC NVĮ (nuotėkių valymo įrenginiai)	1,03 mg/l			
PNEC nuosėdos (gėlo vandens)	49,9 µg/kg dw			
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	4,99 µg/kg dw			
PNEC dirvožemis	3 mg/kg dw			
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6				
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Ekstrapoliacijos metodas	Pažymėti
PNEC vanduo (gėlas)	500 µg/l			
PNEC vanduo (jūros)	46 µg/l			
PNEC vanduo (nenutrūkstamo tekėjimo)	53 µg/l			
PNEC nuosėdos (gėlo vandens)	0,017 mg/kg dw			
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	0,0016 mg/kg dw			
PNEC NVĮ (nuotėkių valymo įrenginiai)	440 µg/l			
PNEC dirvožemis	5 µg/l			
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9				
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Ekstrapoliacijos metodas	Pažymėti
PNEC vanduo (gėlas)	3,39 µg/l			
PNEC vanduo (nenutrūkstamo tekėjimo (gėlas))	3,39 µg/l			
PNEC vanduo (jūros)	3,39 µg/l			
PNEC vanduo (nenutrūkstamo tekėjimo (jūros))	3,39 µg/l			

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

PNEC NVĮ (nuotėkių valymo įrenginiai)	230 µg/l			
PNEC nuosėdos (jūros vanduo)	27 µg/kg dw			
PNEC nuosėdos (gėlo vandens)	27 µg/kg dw			
PNEC dirvožemis	10 µg/kg dw			

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

DNEL - darbuotojai

Bronopolis, cas-no 52-51-7					
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL prisilietus (ilgalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	0.013 mg/kg bw/day				
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	4,2 mg/m ³				
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	4,1 mg/m ³				
DNEL prisilietus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	2,3 mg/kg bw/day				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5					
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	6,81 mg/m ³				
DNEL prisilietus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	966 µg/kg bw/day				
3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6					
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	1,16 mg/m ³				
DNEL prisilietus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	2 mg/kg bw				
DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	70 mg/m ³				
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	1,16 mg/m ³				
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	23 mg/m ³				
5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9					
Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	20 µg/m ³				

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	40 µg/m³				
---	----------	--	--	--	--

DNEL - visuomenė

Bronopolis, cas-no 52-51-7

Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL prisilietus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	4,2 ng/kg bw/day				
DNEL prisilietus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	0,008 mg/kg bw/day				
DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	3,7 mg/m³				
DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	1,3 mg/m³				

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5

Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	1,2 mg/m³				
DNEL prisilietus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	345 µg/kg bw/day				

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9

Poveikis	Vertė	Vertinimo koeficientas	Dozės deskriptorius	Pagrindinio poveikio parametras	Pažymėti
DNEL įkvėpus (ilgalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	20 µg/m³				
DNEL įkvėpus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – vietiniai poveikiai)	40 µg/m³				
DNEL nurijus (ilgalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	90 µg/kg bw/day				
DNEL nurijus (ūmus / trumpalaikis kontaktas – sisteminiai poveikiai)	110 µg/kg bw/day				

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

8.2. Poveikio kontrolės priemonės

Atitinkamos techninio valdymo priemonės: Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

Asmeninės apsaugos priemonės, akių/veido apsauga: Jei yra purslų patekimo į akis pavojus, užsidėkite apsauginius akinius.

Asmeninės apsaugos priemonės, rankų apsauga: Esant tiesioginiam kontaktui su oda, mūvėkite apsaugines pirštines: Jei pirštinės užsiteršė, jas nedelsdami pakeiskite, o rankas nuplaukite muilu ir vandeniu. Pirštinės turi atitikti EN 374. Medžiagos tipas ir storis Nitrilo kaučiukas. >0,4 mm. Prasiskverbimo laikas: > 480 min.

Poveikio aplinkai kontrolė: Užtikrinkite vietinių įstatų dėl emisijų atitikimą.

9 SKIRSNIS. Fizikinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizikines ir chemines savybes

Parametras	Vertė / vienetas
Būsena	Klampus skystis.
Spalva	Pagal produkto specifikaciją
Kvapą	Silpnas
Tirpumas	Tirpus vandenyje.

Parametras	Vertė / vienetas	Pastabos
Kvapo atsiradimo slenkstis	Nėra duomenų	
Lydimosi taškas	~ 0 °C	Vanduo
Užšalimo temperatūra	~ 0 °C	Vanduo
Pradinė virimo temperatūra ir virimo temperatūros intervalas	~ 100 °C	Vanduo
Degumas (kietų medžiagų, dujų)		Nedegus
Degumo ribos		Nesvarbus
Sprogimo ribos		Nesvarbus
Pliūpsnio temperatūra		Netaikoma.
Savaiminio užsidegimo temperatūra		Nesvarbus
Skilimo temperatūra:	Nėra duomenų	
pH (tirpalas, skirtas naudoti)	8 - 9	
pH (koncentratas)		Nesvarbus
Kinematinis klampumas	Nėra duomenų	
Klampa	Nėra duomenų	
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	Nėra duomenų	
Garų slėgis	Nėra duomenų	
Tankis	1000 - 1300 kg/m³	
Santykinis tankis	Nėra duomenų	
Santykinis garų tankis	Nėra duomenų	
Santykinis tankis (prisot. oras)	Nėra duomenų	
Dalelių savybė	Nėra duomenų	

9.2. Kita informacija

Parametras	Vertė / vienetas	Pastabos
Sprogstamosios (sprogiosios) savybės		Nesprogi.
Oksidavimo savybės		Nesioksiduoja

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Nereaguoja.

10.2. Cheminis stabilumas

Produktas yra stabilus, jei naudojamas pagal tiekėjo nurodymus.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nežinoma.

10.4. Vengtinios sąlygos

Pasirūpinkite, kad laikymo metu neužšaltų.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprūs šarmai/ Stiprios rūgštys.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Nežinoma.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas - prarijus:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	ATE		450 mg/kg bw			

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LD50		1056 mg/kg bw			

Terbutrinas, cas-no 886-50-0

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LD50 ATE		1000 mg/kg bw			

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LD50		457 mg/kg bw			ECHA

Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Didelis prarytas kiekis gali sukelti diskomfortą.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

Ūmus toksiškumas - per odą:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LD50		2000 mg/kg bw			

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LD50		660 mg/kg bw			ECHA

Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Ūmus toksiškumas - įkvėpus:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	ATE (dulkės/rūkas)		0,21 mg/l			

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	ATE (dulkės/rūkas)		0,67 mg/l			

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9

Organizmas	Bandymo tipas	Poveikio trukmė	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
	LC50		1,23 mg/m³			ECHA
	ATE (dulkės/rūkas)		0,31 mg/l			Tiekėjo saugos duomenų lapas

Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas / dirginimas: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Smarkus akių pažeidimas (akių sudirginimas): Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Gali dirginti akis.

Kvėpavimo takų jautrinimas arba odos jautrinimas: Produkto sudėtyje yra mažas kiekis 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Alergiškiems asmenims gali sukelti alerginę reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeninės savybės: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksinis poveikis reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Vienkartinis STOT poveikis: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Pakartotinis STOT poveikis: Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

Plaučių pakenkimo pavojus prarijus:

Remiantis turimais duomenimis, manoma, kad cheminė medžiaga neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Endokrininės sistemos ardomosios savybės:

Sudedamosios dalys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių, susijusių su netiksliniais organizmais, nes neatitinka Reglamento (ES) 2017/2100 B skirsnio kriterijų.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, cas-no 2634-33-5

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
Vėžiagyviai	Daphnia magna	21d	21dNOEC	1,2 mg/l		OECD 211	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Žuvis	Oncorhynchus mykiss	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Dumbliai	Selenastrum capricornutum	72h	72hNOEC	0,04		OECD 201	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Dumbliai	Selenastrum capricornutum	72h	72hEC50	0,11 mg/l		OECD 201	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Žuvis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,21 mg/l		OECD 215	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Vėžiagyviai	Daphnia magna	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Tiekėjo saugos duomenų lapas

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
Vėžiagyviai	Daphnia magna		48hEC50	0,47		OECD 202	
Dumbliai	Pseudokirchneriella subcapitata		72hEC50	0,049		OECD 201	
Žuvis	Oncorhynchus mykiss		96hLC50	0,145		OECD 203	
Vėžiagyviai	Daphnia magna		21dNOEC	0,010		OECD 211	
Žuvis	Pimephales promelas		28dNOEC	0,014		OECD 210	

Terbutrinas, cas-no 886-50-0

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
Vėžiagyviai	Daphnia magna	48h	48hEC50	2,66 mg/l			
Žuvis	Lepomis macrochirus	96h	96hLC50	1,3 mg/l			
Vėžiagyviai	Daphnia magna	21d	21dNOEC	1,3 mg/l			
Žuvis	Oncorhynchus mykiss	21d	21dNOEC	0,01			
Dumbliai	Selenastrum capricornutum	168h	EC50	0,013 mg/l			

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1), cas-no 55965-84-9

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
Žuvis	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,22 mg/l		OECD 203	Tiekėjo saugos duomenų lapas

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

Dumbliai	Skeletonema costatum	48h	48hEC50	0,0052 mg/l		ISO 10253	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Dumbliai	Skeletonema costatum	48h	48hNOEC	0,00064 mg/l		ISO 10253	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Vėžiagyviai	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,004 mg/l		OECD 211	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Bakterijos	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hNOEC	0,0012 mg/l		OECD 201	Tiekėjo saugos duomenų lapas
Žuvis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,098 mg/l		OECD 215	Tiekėjo saugos duomenų lapas

Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

12.2. Patvarumas ir skaidumas

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
				1 - 1,2 dienų		OECD 308	Tiekėjo saugos duomenų lapas

Bandymų duomenų nėra.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

3-jod-2-propinilbutilkarbamatas, cas-no 55406-53-6

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
			Log Kow	2,8		OECD 117 (1-octanol/water)	Tiekėjo saugos duomenų lapas

Terbutrinas, cas-no 886-50-0

Organizmas	Rūšis	Poveikio trukmė	Bandymo tipas	Vertė	Išvada	Bandymo metodas	Šaltinis
			Log Pow	3,66			

Bandymų duomenų nėra.

12.4. Judumas dirvožemyje

Bandymų duomenų nėra.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Produkte nėra jokių patvarių, linkusių biologiškai kauptis ir toksiškų medžiagų ir jokių labai patvarių ir labai linkusių biologiškai kauptis medžiagų.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Sudedamosios dalys neturi endokrininę sistemą ardančių savybių, susijusių su netiksliniais organizmais, nes neatitinka Reglamento (ES) 2017/2100 B skirsnio kriterijų.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nežinoma.

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų apdorojimo metodai

Jeigu gaminys būsena, kurioje yra tiekiamas, tampa atliekomis, joms taikomi pavojingų atliekų kriterijai (Direktyva 2008/98/ES). Išsipylusį gaminį ir gaminio atliekas surinkite į uždaromas, sandarias talpyklas ir nusiųskite į vietos pavojingų atliekų šalinimo vietas.

Nešvarias pakuotes reikia išmesti pagal vietinę atliekų šalinimo schemą. Venkite be reikalo išpilti į aplinką.

Atliekų kategorija: 08 01 11* dažų ir lako, kuriuose yra organinių tirpiklių ar kitų pavojingųjų medžiagų, atliekos
20 01 27* dažai, rašalai, klijai ir dervos, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų
15 01 04 metalinės pakuotės
15 01 02 plastikinės pakuotės

14 SKIRSNIS. Informacija apie vežimą

14.1. JT numeris ar ID numeris:	Netaikoma.	14.4. Pakuotės grupė:	Netaikoma.
14.2. JT tinkamas krovinio pavadinimas:	Netaikoma.	14.5. Pavojus aplinkai:	Netaikoma.
14.3. Vežimo pavojingumo klasė (-s):	Netaikoma.		

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Kita informacija: Cheminės saugos įvertinimas nebuvo atliktas.

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Kita informacija: Šis saugos duomenų lapas buvo paruoštas ir yra taikomas tik šiam gaminiui. Jis yra pagrįstas mūsų turimomis žiniomis ir informacija, kurią tiekėjas galėjo pateikti apie gaminį šio dokumento paruošimo metu. Saugos duomenų lapas atitinka saugos duomenų lapų paruošimui taikomus įstatymus pagal 1907/2006/EB (REACH) ir atitinkamus jų pakeitimus.

Pardavėjo pastabos: Pakeitimai buvo padaryti Skirsnio Nr: -

Saugos duomenų lapas

Kraso Kolorex Wood Paint Matt

Patikrinimo data: 2025-05-12

Pavojingumo frazės

H301	Toksiška prarijus.
H302	Kenksminga prarijus.
H310	Mirtina susilietus su oda.
H312	Kenksminga susilietus su oda.
H314	Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
H315	Dirgina odą.
H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H318	Smarkiai pažeidžia akis.
H330	Mirtina įkvėpus.
H331	Toksiška įkvėpus.
H335	Gali dirginti kvėpavimo takus.
H372	Kenkia organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai. (Gerklos.)
H400	Labai toksiška vandens organizmams.
H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Papildoma informacija apie pavojų

EUH208	Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas, 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono reakcijos masė (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
--------	---

Šalis: LT