

Drošības datu lapa
W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

1. IEDAĻA: Vietas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma identificēšana

1.1. Produkta identifikators

Tirdzniecības nosaukums: W-Gard Cover 10/30

1.2. Vietas vai maisījuma būtiskie identificētie lietošanas veidi un neieteicamie lietošanas veidi

Ieteicamie lietojuma veidi: Krāsa

1.3. Informācija par drošības datu lapas piegādātāju

Piegādātājs

Kompānija: Kraso SIA
Adrese: Vienības gatve 93
Pasta indekss: LV-1058
Pilsēta: Rīga
Valsts: LATVIJA
E-pasta: info@kraso.com
Telefons: +371 67887192

1.4. Tālruna numurs, kur zvanīt ārkārtas situācijās

67042473 (Valsts Toksikoloģijas centrs, Saindēšanās un zāļu informācijas centrs).

2. IEDAĻA: Bīstamības apzināšana

2.1. Vietas vai maisījuma klasifikācija

CLP-klasifikācija: Aquatic Chronic 3;H412

Visnopietnākā kaitīgā ietekme: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

2.2. Marķējuma elementi

Bīstamības apzīmējumi

H412 Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Drošības prasību apzīmējums

P102 Sargāt no bērniem.
P273 Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē.
P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

Papildinformācija

EUH208 Satur reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), okthilīnons (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Satur biocīdos produktus: BIT, C(M)IT/MIT (3:1) Satur krāsvielu aizsargājošu biocīdu: OIT, diurons (ISO) un IPBC. Var izraisīt alerģisku reakciju.

VOC: Produkts satur maks. 130 gramus GOS/l. Robežvērtība ir 130 gramu GOS/l (kat. A/d).

2.3. Citi apdraudējumi

Vielas/maisījums nesatur sastāvdaļas, ko uzskata par noturīgām, bioakumulatīvām un toksiskām (PBT) vai ļoti noturīgām un ļoti bioakumulatīvām (vPvB) koncentrācijā 0,1% vai augstāk.
Vielas/maisījums nesatur sastāvdaļas, kurām saskaņā ar REACH pantu ir endokrīno sistēmu traucējošas īpašības. 57. panta f) apakšpunktu vai Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2017/2100 vai Komisijas Regulu (ES) 2018/605 0,1 % vai vairāk.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

3. IEDAĻA: Sastāvs/informācija par sastāvdaļām

3.2. Maisījumi

Viela	CAS Nr./ EK Nr./ REACH reģ. nr.	Koncentrācija	Piezīmes	CLP-klasifikācija
2-(2-butoksietoksi)etanolis	112-34-5 203-961-6 01-2119475104-44	1 - 3 %		Eye Irrit. 2;H319
Bronopol	52-51-7 200-143-0	< 0,03 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 4;H312 Skin Irrit. 2;H315 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT SE 3;H335 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 2;H411 M (acute): 10
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons	2634-33-5 220-120-9 01-2120761540-60	< 0,02 %		Acute Tox. 4;H302 Skin Irrit. 2;H315 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.036%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (putekļi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0.21 mg/l ATE (Akūta toksicitāte - orāli): 450 mg/kg bw M (acute): 1 M (chronic): 1
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate	55406-53-6 259-627-5	< 0,003 %		Acute Tox. 2;H300 Skin Sens. 1;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 3;H331 STOT RE 1;H372 (Balsene.) Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 ATE LD50 (Akūta toksicitāte - orāli): 1056 mg/kg bw ATE (putekļi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0,17 mg/l M (acute): 10 M (chronic): 1
okthilīnons (ISO)	26530-20-1 247-761-7 01-2120768921-45	< 0,003 %		Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 3;H311 Skin Corr. 1;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 EUH071 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 ATE (putekļi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0.27 mg/l ATE (Akūta toksicitāte - ādai): 311 mg/kg bw ATE (Akūta toksicitāte - orāli): 125 mg/kg bw M (acute): 100 M (chronic): 100

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1)	55965-84-9 611-341-5 01-2120764691-48	< 0,0015 %	Acute Tox. 3;H301 Acute Tox. 2;H310 Skin Corr. 1B;H314 Skin Sens. 1A;H317 Eye Dam. 1;H318 Acute Tox. 2;H330 Aquatic Acute 1;H400 Aquatic Chronic 1;H410 C ≥ 0.0015%: Skin Sens. 1A;H317 C ≥ 0.6%: Eye Dam. 1;H318 C ≥ 0.6%: Skin Corr. 1C;H314 0.06% ≤ C < 0.6%: Eye Irrit. 2;H319 0.06% ≤ C < 0.6%: Skin Irrit. 2;H315 LD50 (Akūta toksicitāte - ādai): 660 mg/kg bw LD50 (Akūta toksicitāte - orāli): 457 mg/kg bw ATE (puteļņi/migla) (Akūta toksicitāte - ieelpojot): 0,31 mg/l M (acute): 100 M (chronic): 100
--	---	------------	--

Pilnu H / EUH frāžu tekstu skatiet 16. nodaļā.

Komentāri par sastāvdaļu: Daži šī produktu klāsta produkti satur ≥1% titāna dioksīdu (13463-67-7). Titāna dioksīda VI pielikuma klasifikācija neattiecas uz šo maisījumu saskaņā ar 10. piezīmi.

4. IEDAĻA: Pirmās palīdzības pasākumi

4.1. Pirmās palīdzības pasākumu apraksts

Ieelpošana:	Nodrošināt svaigu gaisu. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezties pēc medicīniskās palīdzības.
Norīšana:	Rūpīgi izskalojiet viscaur muti un izdzeriet ar nelieliem malkiem 1-2 glāzes ūdens. Neizraisīt vemšanu. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezties pēc medicīniskās palīdzības.
Saskare ar ādu:	Mazgājiet ādu ar ūdeni un ziepēm. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezties pēc medicīniskās palīdzības.
Kontakts ar acīm:	Noskalojiet ar ūdeni (ieteicams lietojot acu skalošanas aprīkojumu) līdz pāriet kairinājums. Ja simptomi saglabājas, meklēt medicīnisko palīdzību.
Vispārīgi:	Vēršoties pēc medicīniskās palīdzības, uzrādiet drošības datu lapu vai etiķeti. Ilgstoša diskomforta gadījumā griezties pēc medicīniskās palīdzības.

4.2. Svarīgākie simptomi un ietekme - akūti un aizkavēti

Produkts satur vielas, kas dažos gadījumos var izraisīt alerģisku reakciju, nonākot saskarē ar ādu.

4.3. Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi

Ārstējiet simptomus.

5. IEDAĻA: Ugunsdzēsības pasākumi

5.1. Ugunsdzēsības līdzekļi

Piemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Produkts nav tieši uzliesmojošs. Izvēlieties dzēšanas aģentus atbilstoši apkārt esošajām liesmām.
Nepiemēroti ugunsdzēsības līdzekļi:	Nekādā gadījumā neizmantojiet ūdens strūklu, jo tas var pastiprināt liesmu izplatīšanos.

5.2. Īpaša vielas vai maisījuma izraisīta bīstamība

Liesmu gadījumā var veidot kaitīgus dūmus, kuru sastāvā ir tvana gāze.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

5.3. Ieteikumi ugunsdzēsējiem

Pārvietojiet tvertnes no bīstamās telpas, ja šāda pārvietošana nerada risku. Centieties neieelpot iztvaikojumus un dūmgāzes - izejiet svaigā gaisā.
Nogādājiet likvidēšanai dzēšanā izmantoto piesārņoto ūdeni.

6. IEDAĻA: Pasākumi nejaušas noplūdes gadījumos

6.1. Individuālās drošības pasākumi, aizsardzības līdzekļi un procedūras ārkārtas situācijām

Personām, kuras nav apmācītas ārkārtas situācijām: Izmantot piemērotu aizsargtērpu. Šķidruma šļakatu bīstamības gadījumā nēsāt acu aizsargbrilles.

6.2. Vides drošības pasākumi

Nepieļaujiet ieplūšanu kanalizācijā un virszemes ūdeņos.

6.3. Lokalizācijas (ierobežošanas) un savākšanas paņēmieni un materiāli

Uztveriet un absorbējiet izšļakstījumus ar smiltīm vai citu absorbentu, nedegošu materiālu un nogādājiet piemērotos atkritumu konteineros.

6.4. Atsauce uz citām iedaļām

Aizsargaprīkojuma veidus skatiet 8. iedaļā. Norādījumus par atbrīvošanos no izstrādājuma skatiet 13. iedaļā.

7. IEDAĻA: Apiešanās un glabāšana

7.1. Droša apiešanās un tai vajadzīgie piesardzības pasākumi

Nepieļaut nokļūšanu uz ādas un acīs.

7.2. Drošas glabāšanas apstākļi, tostarp visu veidu nesaderība

Uzglabāt no sala aizsargātā vietā.

7.3. Konkrēts(-i) galalietojuma veids(-i)

Nav paredzēti speciāli lietojumi izņemot 1.2. punktā norādītos.

8. IEDAĻA: Ekspozīcijas kontrole/individuālā aizsardzība

8.1. Kontroles parametri

Iedarbības darba vietā ierobežojums

Vielas nosaukums	Laika posms	ppm	mg/m³	Šķiedra/cm3	Komentāri	Piezīmes
2-(2-butoksietoksi) etanols	8h	10	67,5			
2-(2-butoksietoksi) etanols	15m	15	101,2			

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

PNEC

Bronopol , cas-no 52-51-7				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	0,01 mg/l			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	0,0008 mg/l			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	0,43 mg/l			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	0,041 mg/kg			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	0,00328 mg/kg			
PNEC augsnei	0,5 mg/kg			
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	4,03 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (saldūdens))	1,1 µg/l			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	403 ng/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (jūras ūdens))	110 ng/l			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	1,03 mg/l			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	49,9 µg/kg dw			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	4,99 µg/kg dw			
PNEC augsnei	3 mg/kg dw			
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	500 µg/l			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	0,017 mg/kg dw			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	46 µg/l			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	0,0016 mg/kg dw			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	440 µg/l			
PNEC augsnei	5 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes)	53 µg/l			
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9				
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Ekstrapolācijas metode	Piezīme
PNEC ūdenim (saldūdens)	3,39 µg/l			
PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (saldūdens))	3,39 µg/l			
PNEC ūdenim (jūras ūdens)	3,39 µg/l			

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

PNEC ūdenim (neregulāras izplūdes (jūras ūdens))	3,39 µg/l			
PNEC STP (notekūdeņu apstrādes iekārtas)	230 µg/l			
PNEC nogulsnēm (jūras ūdens)	27 µg/kg dw			
PNEC nogulsnēm (saldūdens)	27 µg/kg dw			
PNEC augsnei	10 µg/kg dw			

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

DNEL - strādnieki

Bronopol , cas-no 52-51-7					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	0.013 mg/kg bw/day				
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	4,2 mg/m³				
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	4,1 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	2,3 mg/kg bw/day				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	6,81 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	966 µg/kg bw/day				
3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	1,16 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	2 mg/kg bw				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	70 mg/m³				
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	1,16 mg/m³				
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	23 mg/m³				
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	20 µg/m³				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	40 µg/m³				

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

DNEL - vispārēja populācija

Bronopol , cas-no 52-51-7					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ādai (akūta/īstermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	4,2 ng/kg bw/day				
DNEL ādai (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	0,008 mg/kg bw/day				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	3,7 mg/m³				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	1,3 mg/m³				
1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	1,2 mg/m³				
DNEL ādai (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	345 µg/kg bw/day				
reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9					
Iedarbība	Vērtība	Novērtējuma faktors	Devu deskriptors	Galvenais iedarbības parametrs	Piezīme
DNEL ieelpojot (ilgtermiņa iedarbība – lokāli efekti)	20 µg/m³				
DNEL ieelpojot (akūta/īstermiņa iedarbība – lokāli efekti)	40 µg/m³				
DNEL orāli (ilgtermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	90 µg/kg bw/day				
DNEL orāli (akūta/īstermiņa iedarbība – sistēmiski efekti)	110 µg/kg bw/day				

8.2. Ekspozīcijas kontrole

Atbilstoša tehniskā pārvaldība: Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Nomazgājiet rokas pirms darba pārtraukumiem un labierīcību lietošanas, ka arī pēc darba beigām.

Personas aizsargaprīkojums, acu/sejas aizsardzība: Šķidruma šļakatu bīstamības gadījumā nēsāt acu aizsargbrilles.

Personas aizsargaprīkojums, roku aizsardzība: Ja ir iespējama tieša saskare ar ādu, lietojiet aizsargcimdus: Materiāla tips: Nitrila gumija.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

9. IEDAĻA: Fizikālās un ķīmiskās īpašības

9.1. Informācija par fizikālajām un ķīmiskajām pamatīpašībām

Parametrs	Vērtība/vienība
Stāvoklis	Viskozs šķidrums.
Krāsa	Saskaņā ar produkta specifikāciju
Smarža	Vājš
Šķīdība	Šķīdība ūdeni: Šķīstošs

Parametrs	Vērtība/vienība	Piezīmes
Smaržas sliekšnis	Datu nav	
Kušanas temperatūra	Datu nav	
Sasalšanas temperatūra	~ 0 °C	Ūdens
Viršanas punkts un viršanas temperatūras diapazons	~ 100 °C	Ūdens
Uzliesmojamība (cietām vielām, gāzēm)		Nav uzliesmojošs
Uzliesmojamības ierobežojumi		Nav butisks
Sprādzienbīstamība		Nav butisks
Uzliesmošanas temperatūra		Nelieto. Ūdens
Pašaizdegšanās temperatūra		Nelieto.
Noārdīšanās temperatūra:	Datu nav	
pH (darba šķīdumam)	8 - 9	
pH (koncentrātam)		Nav butisks
Kinemātiskā viskozitāte	Datu nav	
Viskozitāte	Datu nav	
Sadalījuma koeficients n-oktānols/ūdens	Datu nav	
Tvaika spiediens	Datu nav	
Blīvums	1100 - 1200 kg/m³	
Relatīvais blīvums	Datu nav	
Relatīvais tvaika blīvums	Datu nav	
Relatīvais blīvums (piesātin. gaiss)	Datu nav	
Daļiņu raksturojums	Datu nav	

9.2. Cita informācija

10. IEDAĻA: Stabilitāte un reaģētspēja

10.1. Reaģētspēja

Dati nav zināmi

10.2. Ķīmiskā stabilitāte

Produkts ir stabils, ja to izmanto saskaņā ar piegādātāja instrukcijām.

10.3. Bīstamu reakciju iespējamība

Nav zināmi

10.4. Nepieļaujami apstākļi

Izvairieties no sala

10.5. Nesaderīgi materiāli

Nav zināmi

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

10.6. Bīstami sadalīšanās produkti

Termiskās sadalīšanās reakcijā vai degšanā var izdalīties oglekļa oksīdi un citas toksiskas gāzes vai tvaiki.

11. IEDAĻA: Toksikoloģiskā informācija

11.1. Informācija par Regulā (EK) Nr. 1272/2008 definētajām bīstamības klasēm

Akūta toksicitāte - orāli:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE		450 mg/kg bw			

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE LD50		1056 mg/kg bw			

okthilinons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE		125 mg/kg bw			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		457 mg/kg bw			ECHA

Nemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.
Norīšana var izraisīt sliktu pašsajūtu.

Akūta toksicitāte - ādai:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		2000 mg/kg bw			

okthilinons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE		311 mg/kg bw			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LD50		660 mg/kg bw			ECHA

Nemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

Akūta toksicitāte - ieelpojot:

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE (putekļi/migla)		0,21 mg/l			

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE (putekļi/migla)		0,17 mg/l			

okthilīnons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	ATE (putekļi/migla)		0,27 mg/l			

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Pārbaudes veids	Iedarbības laiks	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
	LC50		1,23 mg/m³			ECHA
	ATE (putekļi/migla)		0,31 mg/l			Piegādātāja drošības datu lapa

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Ādas kairinājums:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem. Attauko ādu un padara to sausu. Atkārtota iedarbība var izraisīt ādas izžušanu vai sprēgāšanu.

Nopietni acu bojājumi/acu iekaisums:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem. Īslaicīgs kairinājums.

Elpceļu vai ādas jutības palielināšana:

Nesensibilizē ādu, pamatojoties uz līdzīgu pārbaudītu maisījumu rezultātiem, piemērojot savienošanas principus saskaņā ar CLP regulas 9. panta 4. punktu. Pētījumu rezultāti: Sensibilizācija OECD 429 (LLNA) (pele) nav sensibilizējoša - S4565, S5145
Var saturēt nelielu daudzumu reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), okthilīnons (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Personām, kam ir alerģija, produkts var izraisīt alerģisku reakciju.

Dīgļšūnu mutagēnēze:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Kancerogēnas īpašības:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Toksiskums reproduktīvajai sistēmai:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Vienreizēja STOT iedarbība:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Atkārtota STOT iedarbība:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

Aspirācijas risks:

Ņemot vērā pašreizējos datus, tiek uzskatīts, ka pastāv atbilstība klasifikācijas kritērijiem.

11.2. Informācija par citiem apdraudējumiem

Endokrīni disruptīvās īpašības: Sastāvdaļām nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību attiecībā uz nemērķa organismiem, jo tās neatbilst Regulas (ES) 2017/2100 B sadaļas kritērijiem.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

12. IEDAĻA: Ekoloģiskā informācija

12.1. Toksicitāte

W-Gard Cover 10/30

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Alģes	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hEC50	> 10 mg/l		OECD 201	

1,2-benzotiazol-3(2H)-ons, cas-no 2634-33-5

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Vēžveidīgie	Daphnia magna	21d	21dNOEC	1,2 mg/l		OECD 211	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Selenastrum capricornutum	72h	72hNOEC	0,04		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Alģes	Selenastrum capricornutum	72h	72hEC50	0,11 mg/l		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,21 mg/l		OECD 215	Piegādātāja drošības datu lapa
Vēžveidīgie	Daphnia magna	48h	48hEC50	3,27 mg/l		OECD 202	Piegādātāja drošības datu lapa

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Vēžveidīgie	Daphnia magna	48h	48hEC50	0,47 mg/l		OECD 202	
Alģes	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hEC50	0,049 mg/l		OECD 201	
Zivis	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,145 mg/l		OECD 203	

okthilīnons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
Zivis	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,036 mg/l		OECD 203	
Vēžveidīgie	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,002 mg/l		OECD 211	
Zivis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,022 mg/l		OECD 210	
Alģes		72h	72hNOEC	0,004 mg/l		OECD 201	
Vēžveidīgie	Daphnia magna	48h	48hEC50	0,42 mg/l		OECD 202	
Alģes	Scenedesmus subspicatus	72h	72hEC50	0,084 mg/l		OECD 201	

reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), cas-no 55965-84-9

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
-----------	------	------------------	-----------------	---------	------------	------------------	-------

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

Zivis	Oncorhynchus mykiss	96h	96hLC50	0,22 mg/l		OECD 203	Piegādātāja drošības datu lapa
Aļģes	Skeletonema costatum	48h	48hEC50	0,0052 mg/l		ISO 10253	Piegādātāja drošības datu lapa
Aļģes	Skeletonema costatum	48h	48hNOEC	0,00064 mg/l		ISO 10253	Piegādātāja drošības datu lapa
Vēžveidīgie	Daphnia magna	21d	21dNOEC	0,004 mg/l		OECD 211	Piegādātāja drošības datu lapa
Baktērija	Pseudokirchneriella subcapitata	72h	72hNOEC	0,0012 mg/l		OECD 201	Piegādātāja drošības datu lapa
Zivis	Oncorhynchus mykiss	28d	28dNOEC	0,098 mg/l		OECD 215	Piegādātāja drošības datu lapa

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

12.2. Noturība un noārdāmība

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
				1 - 1,2 dienas	Viegli bioloģiski degradējams.	OECD 308	

okthilinsons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
				0,6 - 1,4 dienas	Viegli bioloģiski degradējams.	OECD 309	Piegādātāja drošības datu lapa

Visām vielām testa dati nav pieejami.
Paredzēts būt bionoārdāms.

12.3. Bioakumulācijas potenciāls

3-iodo-2-propynyl butylcarbamate, cas-no 55406-53-6

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
			Log Kow	2,92			

okthilinsons (ISO), cas-no 26530-20-1

Organisms	Suga	Iedarbības laiks	Pārbaudes veids	Vērtība	secinājums	Pārbaudes metode	Avots
			Log Kow	2,92		OECD 117 (1-octanol/water)	Piegādātāja drošības datu lapa

Visām vielām testa dati nav pieejami.
Nav paredzēta bioakumulācija.

12.4. Mobilitāte augsnē

Visām vielām testa dati nav pieejami.

12.5. PBT un vPvB ekspertīzes rezultāti

Izstrādājums nesatur PBT un vPvB vielas.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

12.6. Endokrīni disruptīvās īpašības

Sastāvdaļām nav endokrīno sistēmu traucējošu īpašību attiecībā uz nemērķa organismiem, jo tās neatbilst Regulas (ES) 2017/2100 B sadaļas kritērijiem.

12.7. Citas nelabvēlīgas ietekmes

Nav zināmi

13. IEDAĻA: Apsaimniekošanas apsvērumi

13.1. Atkritumu apstrādes metodes

Ja šis produkts pēc piegādes kļūst par atkritumiem, tas atbilst bīstamo atkritumu kritērijiem (Direktīva 2008/98/ES). Savāciet izlijušo produktu un tā atkritumus slēgtās šķidrumnecaurlaidīgās tvertnēs iznīcināšanai vietējā bīstamo atkritumu pārstrādes objektā.

Neiztīrīts iepakojums ir likvidējams atbilstoši vietējai atkritumu savākšanas shēmai. Tukšs, iztīrīts iepakojums ir nododams otrreizējai pārstrādei.

Atkritumu kategorija:

EWC kods: atkarīgs, piemēram, no komercijas jomas un pielietojuma
08 01 11* krāsu un laku atkritumi, kas satur organiskos šķīdinātājus vai citas bīstamas vielas
20 01 27* krāsas, tipogrāfijas krāsas, adhezīvi un sveķi, kas satur bīstamas vielas
15 01 02 plastmasas iepakojums
15 01 04 metāla iepakojums

14. IEDAĻA: Informācija par transportēšanu

14.1. ANO numurs vai ID numurs:

Nelieto.

14.4. Iepakojuma grupa:

Nelieto.

14.2. ANO oficiālais kravas nosaukums:

Nelieto.

14.5. Vides apdraudējumi:

Nelieto.

14.3. Transportēšanas bīstamības klase(-es):

Nelieto.

14.6. Īpaši piesardzības pasākumi lietotājiem

14.7. Beztaras kravu jūras pārvadājumi saskaņā ar SJO instrumentiem

Nelieto.

15. IEDAĻA: Informācija par regulējumu

15.1. Drošības, veselības un vides jomas noteikumi/normatīvie akti, kas īpaši attiecas uz vielu un maisījumu

15.2. Ķīmiskās drošības novērtējums

Cita informācija:

Ķīmiskās drošības pārskats nav veikts.

16. IEDAĻA: Cita informācija

Cita informācija:

Šī drošības datu lapa ir sagatavota un attiecas tikai uz šo produktu. Tā ir pamatota uz mūsu pašreizējām zināšanām un informāciju, ko piegādātājs ir spējis nodrošināt par produktu lapas sagatavošanas laikā. Drošības datu lapa atbilst piemērojamiem tiesību aktiem par drošības datu lapu sagatavošanu saskaņā ar Regulu Nr. 1907/2006/EK (REACH) un vēlākām tās izmaiņām.

Pārdevēja piezīmes:

Izmaiņas tika darīts sekciju: 2, 3, 16.

Drošības datu lapa

W-Gard Cover 10/30

Aizstāj datumu: 19.04.2024.

Revīzijas datums: 21.03.2025.

Bīstamības apzīmējumi

H300	Norijot iestājas nāve.
H301	Toksisks, ja norij.
H302	Kaitīgs, ja norij.
H310	Nonākot saskarē ar ādu, iestājas nāve.
H311	Toksisks, ja nonāk saskarē ar ādu.
H312	Kaitīgs, ja nonāk saskarē ar ādu.
H314	Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.
H315	Kairina ādu.
H317	Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
H318	Izraisa nopietnus acu bojājumus.
H319	Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
H330	Ieelpojot, iestājas nāve.
H331	Toksisks ieelpojot.
H335	Var izraisīt elpceļu kairinājumu.
H372	Izraisa orgānu bojājumus ilgstošas vai atkārtotas iedarbības rezultātā. (Balsene.)
H400	Ļoti toksisks ūdens organismiem.
H410	Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H411	Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.
H412	Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Papildu informācija par apdraudējumiem

EUH071	Kodīgs elpceļiem.
EUH208	Satur reakcijas masa: 5-hlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ons; 2-metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1), okthilīnons (ISO), 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons. Var izraisīt alerģisku reakciju.

Valsts: LV