

KRASO

PROJEKT LG

Izsmidzināma, lietošanai gatava špaktele



Produkta apraksts

Apraksts

Lietošanai gatava, izsmidzināma špaktele uz ūdens bāzes.

- Viegli uzklājama
- Laba saķere ar pamatni
- Viegli slīpējama
- Minimāls rukums
- augsta aizpildīšanas spēja

Pielietojums

Paredzēta lietošanai uz sienām un griestiem iekštelpās tādām pamatnēm kā piemēram, ģipškartons, betons un stikla šķiedras tapetes. Produktam ir augsta pildīšanas spēja un lieliska saķere ar pamatni.

Krāsa

Gaiši pelēka

Tehniskā informācija

Saistviela

Kopolimēra dispersija

Patēriņš

Klājot 1mm biezā slānī: - 1 m²/l

Maksimālais slāņa biezums

10 mm

Daliņu izmērs

maks. 0,3 mm

Iepakojums

15 litri

Blīvums

1,0 kg/l

Sausais atlikums pēc svara

apm. 52 %

Žūšana

1 stunda uz 1mm, biezākiem slāņiem ilgāk. Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no virsmas, temperatūras, gaisa mitruma utt.

Instrumentu tīrīšana

No darbarīkiem notīrīt špakteli un nomazgāt tos ar ūdeni.

Uzglabāšana

Uzglabājams 12 mēn., pilnīgi noslēgtos, oriģinālos iepakojumos, sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra +5°C ... +20°C. Sargāt no sala.

Lietošanas instrukcija

Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem un daļiņām. Svarīgi, lai temperatūra uz virsmas nebūtu zemāka par +5°C un gaisa relatīvais mitrums virs 80%.

Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un nogruntēt.

Uzklāšana

Uzklāj ar augstspiediena smidzinātāju. Ja nepieciešama biezāka kārtā, viena bieža slāņa vietā uzklājiet vairākas kārtas ar žūšanas laiku starp tām.

KRASO

Apmestās virsmas turpmākā apstrāde

Ja uz virsmas tiks līmētas tapetes, ieteicams uzklāt tapetēm paredzēto grunti. Ja virsma tiks krāsota, sagatavojot virsmu, jāseko krāsas ražotāja ieteikumiem.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

Utilizācija


Produkts un tā iepakojums nododams speciālo atkritumu nodošanas punktos. Neizmest kopā ar mājtsaimniecības atkritumiem, nepieļaut noplūšanu kanalizācijas sistēmā, augsnē un ūdenstilpnēs.

Darba aizsardzība

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā lietojiet aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Sargāt no bērniem.

Drošības datu lapa

Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.


25
KRASO SIA Vienības gatve 93, Rīga, LV-1058, Latvija KR-25-09-PLG
EN 15824:2017 High filling sprayable wall filler/Smidzināma sienu špaktelmasa ar augstu pildspēju. Reaction to fire class/ Uguns reakcijas klase: B-s1,d0 Adhesion/Adhēzija: >0,3 MPa

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides. Šīs datu lapas derīguma termiņš beidzas pēc pārskatīšanas/jaunas PDF versijas izlaidšanas.