

# KRASO

## PROJEKT W

Lietošanai gatava špaktele mitrām telpām



### Produkta apraksts

#### Apraksts

Lietošanai gatava, augstas kvalitātes špaktele uz ūdens bāzes.

- Speciāli izstrādāta lietošanai mitrās telpās uz sienām
- Ļoti ciets un izturīgs virsmas pārklājums
- Ļoti laba saķere ar dažādām virsmām, tostarp keramikas flīzēm
- Viegla uzklāšana
- Minimāls rukums

#### Pielietojums

Paredzēta lietošanai uz sienām un griestiem mitrās iekštelpās uz tādām pamatnēm kā ģipškartons, betons, apmetums un keramikas flīzes. Piemīt augsta saķere un veido ļoti cietu, gludu virsmu. PROJEKT W paredzēta arī ģipškartona šuvju aizpildīšanai.

#### Krāsa

Zilgani pelēka

### Tehniskā informācija

#### Saistviela

Kopolimēra dispersija

#### Patēriņš

Klājot 1mm biezā slānī: - 1 m<sup>2</sup>/l

#### Maksimālais slāņa biezums

4 mm

#### Daliņu izmērs

maks. 0,2 mm

#### Iepakojums

10 litri

#### Blīvums

1,1 kg/l

#### Sausais atlikums pēc svāra

apm. 61 %

#### Žūšana

1 stunda uz 1mm, biezākiem slāņiem ilgāk. Žūšanas laiks var atšķirties atkarībā no virsmas, temperatūras, gaisa mitruma utt.

#### Instrumentu tīrīšana

No darbarīkiem notīrīt špakteli un nomazgāt tos ar ūdeni.

#### Uzglabāšana

Uzglabājams 12 mēn., pilnīgi noslēgtos, oriģinālos iepakojumos, sausā vietā. Uzglabāšanas temperatūra +5°C ... +20°C. Sargāt no sala.

### Lietošanas instrukcija

#### Virsmas sagatavošana un uzklāšanas nosacījumi

Virsmai jābūt tīrai, sausai un bez putekļiem un daļiņām. Svarīgi, lai temperatūra uz virsmas nebūtu zemāka par +5°C un gaisa relatīvais mitrums virs 80%.

Spīdīgas un ļoti gludas virsmas noslīpēt matētas ar smilšpapīru. Drūpošas un ļoti uzsūcošas virsmas mehāniski notīrīt un nogruntēt.

#### Uzklāšana

Uzklāšanai izmantojiet tērauda lāpstiņu. Ja nepieciešamas biezākas kārtas, uzklājiet vairākus slāņus ar žūšanas laiku starp tiem.

# KRASO

## Apmestās virsmas turpmākā apstrāde

Pirms virsmas apdares tā ir pilnībā jānožāvē un jānotīra.

Mitrās telpās:

- Lietot mitrumizturīgas krāsu sistēmas, piemēram, KRASO PROJEKT 7 Aqua, PROJEKT 20 Aqua vai PLATINUM.
- Uzklāt piemērotu grunti, kas savietojama ar izvēlēto apdari.
- Flīzēšanai izmantot hidroizolācijas membrānu un atbilstošu flīžu līmi.

## Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana

### Utilizācija


Produkts un tā iepakojums nododams speciālo atkritumu nodošanas punktos. Neizmest kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, nepieļaut noplūšanu kanalizācijas sistēmā, augsnē un ūdenstilpnēs.

### Darba aizsardzība

Strādājot izmantojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Slīpēšanas darbu laikā lietojiet aizsargbrilles un aizsargmasku pret putekļiem un nodrošiniet labu ventilāciju. Sargāt no bērniem.

### Drošības datu lapa

Produkta drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.


25
KRASO SIA Vienības gatve 93, Rīga, LV-1058, Latvija KR-25-09-PW
EN 15824:2017 Medium-coarse joint and wall filler for wet rooms / Vidēji rupja šuvju un sienu špaktele mitrām telpām. Reaction to fire class / Uguns reakcijas klase: B-s1,d0 Adhesion/Adhēzija: >0,3 MPa
EN 13963:2014 Reaction to fire class/Uguns reakcijas klase: A2-s1, d0 Flexural strength/Lieces izturība: >320 N

Augstāk minētā informācija ir balstīta uz mūsu esošajām zināšanām, laboratorijas testiem, pieredzi un informāciju, kuru ražotājs ir spējis nodrošināt produkta apraksta sagatavošanas laikā. Ražotājs un izplatītājs nekontrolē produkta lietošanas apstākļus vai citus faktorus, kas var ietekmēt produkta lietošanu un uzklāšanu. Pircējs/lietotājs pats uzņemas atbildību par produkta piemērotību un lietojumu. Vēršam uzmanību, ka viss iepriekš minētais par produkta pielietojumu ir atkarīgs no virsmas pareizas sagatavošanas un apkārtējās vides. Šis datu lapas derīguma termiņš beidzas pēc pārskatīšanas/jaunas PDF versijas izlaišanas.