

Impregnat Żelowy | RGxx80

Zastosowanie. Kratownice, listwy boazeryjne, podłogi drewniane, okna, drzwi, meble ogrodowe, okładziny, balkony, ogrodzenia.

Informacje o produkcie. Impregnat barwiący, żelowy, seria RGxx80 podkreśla naturalną urodę drewna zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Preparat ten chroni przed działaniem czynników atmosferycznych i promieni UV, z wyjątkiem wersji przezroczystej. RGxx80 czyni drewno wodoodpornym i nadaje powierzchni jednolitość. Jego specjalna formuła o wysokiej lepkości pozwala na aplikację produktu, nawet w pionie, bez kapania. Nie pozostawia widocznych łączeń i sprawia, że efekt estetyczny jest jednolity.

Instrukcja użycia. Surowe drewno. Przeszlifować podłoże papierem ściernym o gradacji 150 (w przypadku mebli domowych i podłóg drewnianych należy używać papieru ściernego o ziarnistości 240). Oczyszczyć powierzchnię od pyłów po szlifowaniu i nanieść 1-2 warstwy produktu. Nałożyć, unikając zagęszczeń. **Drewno barwione/impregnowane.** Można nakładać RGxx80 na drewno pokryte bejcą lub impregnantem o niskiej zawartości części stałych. Po oczyszczeniu powierzchni, można nałożyć 1-2 warstwy produktu. **Drewno już pokryte lakierami nawierzchniowymi.** Przeszlifować papierem o gradacji 80-150 i przywrócić drewno do stanu surowego. Ponownie oczyścić powierzchnię i dokonać impregnacji.

Możliwość pokrywania innymi lakierami. Lakier Nawierzchniowy Woskowy RC2030, Decogrip Solution RE20xx i gama Prestige RBxxx0.

Opakowania. 0,75 L - 5 L



H₂O



Przechowywać
> 5°C



Aplikacja
> 10°C



Gotowy do użycia



Pędzel
Gąbka



Wydajność
15 m²/L



Wymieszać dobrze
przed użyciem



Suchy na dotyk
1 godz.



Czas schnięcia
między warstwami
2 godz.



Czas ostatecznego
wysychania
3 godz.



Zawartość części
stałych
15 ± 3 %



Lepkość
DIN2 50 ± 10"



Ciężar właściwy
1,05 ± 0,1 g/cm³



pH
8,5 ± 1,0



RG1080
bezbarny



RG1180
tek



RG1280
kasztan



RG1380
orzech włoski



RG1480
ciemny orzech



RG1680
biały

