BLOCKA

Produkta apraksts:

Blocka ir matēta, alkīda bāzes gruntskrāsa ar augstu mazgājamību, galvenokārt paredzēta izmantošanai kā izolācijas krāsa. Blocka ir piemērota arī kā grunts un virskārta uz sienām iekštelpās.

Krāsai ir daudzpusīgs pielietojums visur, kur nepieciešama mazgājama, pilnīgi matēta virsma uz koka, betona, ģipša, skaidu un šķiedru plātnēm u.c. virsmām. Produkts arī bloķē spēcīgas smakas no sienām un griestiem.

Blocka ir pielietojama arī uz virsmām, kas iepriekš krāsotas ar līmes vai kaļķa krāsām, kur ūdens bāzes materiāli nav piemēroti.Krāsai ir ļoti augsta segtspēja. Tā nodrošina pilnībā matētu virsmu ar vāju gaismas atstarošanu.

Tās sastāvā tiek izmantots šķīdinātājs izoparafīns, tā ir gandrīz pilnīgi bez smaržas, pat strādājot telpās. Blocka tiek ražota Zviedrijā.

TEHNISKĀ INFORMĀCIJA:

Pielietojums	Ārdarbiem / Iekšdarbiem
Saistviela	Alkīds
Sausais atlikums pēc tilpuma	53%
Sausais atlikums pēc svara	76%
Blīvums	1,50 kg/l
Spīdums	3 (pilnīgi matēts)
Mazgāšanas noturība	Klase 1 (EN 13300)
Atšķaidītājs / instrumentu tīrīšana	Vaitspirts/Naphtha
Teorētiskais patēriņš	4–6 m²/L
Krāsošanas apstākļi	Minimums +5°C
Krāsošanas instrumenti	Ota, rullītis un (pēc atšķaidīšanas) pulverizators
Putekļu neuzņēmīga pēc:	6 h
Pārkrāsojama pēc:	48 h
Pilnīgi nožuvis	72 h
Uzglabāšanas laiks	2 gadi, ja neatvērts, sargāt no sasalšanas
Krāsas tonis	Balts
Uzliesmošanas spēja	3

Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com

BLOCKA

GOS kategorija (Kat. A/g): 350 g/l (2010)

Lietošanas instrukcija

Pirms krāsošanas
Vienmēr sāciet, izlasot visus norādījumus uz etiķetes. Pareizu instrumentu izmantošana un rūpīga sagatavošanās ir svarīga veiksmīga rezultāta atslēga. Pirms lietošanas krāsu rūpīgi samaisīt.Krāsošanas laikā, produkta, gaisa un virsmas temperatūra nevar būt mazāka par +5°C un gaisa mitrums pārsniegt 80%.
Virsmai jābūt tīrai, stingrai, sausai un bez putekļiem. Notīriet vai nokasiet nobirušo veco krāsu. Spīdīgas virsmas pirms krāsošanas ir jānoslīpē.
Pirms krāsošanas uzsākšanas rūpīgi aizsargājiet grīdu un mēbeles.

Krāsošana
Produkts ir gatavs lietošanai. Uzklājiet ar rullīti vai otu. Atšķaidot ar vaitspirtu (vēlams bez aromāta), iespējama arī izsmidzināšana. Izmantojot koka zaru vietu izolēšanai, iesakām lietot otu. Tā kā krāsai ir noteikta struktūra, lai iegūtu vienmērīgu virsmu, ir nepieciešams krāsu izlīdzināt. Piemēram, krāsojot griestus, uzklājot krāsu uz virsmas, velciet rullīti vienā virzienā ar vienādu spiedienu un ātrumu, vēl mitrā krāsā. Visi virsmas izliekumi būs vienādi. Tādējādi var izvairīties no nevienmērīgas gaismas atstarošanas, kas var radīt plankumainu izskatu.
Krāsa tiek izmantota gan kā grunts, gan kā virskārta. Parasti pietiek ar vienu kārtu, bet dažos gadījumos var būt nepieciešamas divas kārtas, ar žūšanas laiku starp tām.
Virsmām ar daudz zaru vietām, lai panāktu vislabāko izolāciju, vispirms ir jāuzklāj viena plāna Blocka kārta. Jāļauj nožūt vismaz 14–18 stundas un tad jāuzklāj vēl viena kārtu.

Vides un darba aizsardzība, atkritumu savākšana
Pirms instrumentu mazgāšanas ar vaitspirtu tos kārtīgi noslaukiet. Pēc lietošanas uzmanīgi aizvākojiet bundžu un glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Šķidros atlikumus neizlejiet kanalizācijā, bet iesniedziet vietējā savākšanas punktā.Aizsargājiet vidi, tāpat kā mēs.

Virsmas kopšana
Augsta mazgājamība ar lielu izturību pret parastiem mājsaimniecības ķīmiskiem līdzekļiem.

Hagmans Nordic AB
Box 112, 511 10 Fritsla
Telefon: +4632018900
order@hagmansnordic.com